Chariots Télescopiques Rotatifs


MERLO

Domaine de réglementation:

可

ROTO50.21





		• •	
MODÈLE	ROTO50.21	R0T050.21S	ROTOSO.21SPLUS
A - Longueur (mm)	6830	6830	6830
C - Empattement (mm)	3070	3070	3070
F - Gare du sol (mm)	370	370	370
H - Largeur (mm)	2430	2430	2430
M - Largeur cabine (mm)	1010	1010	1010
P - Hauteur (mm)	3120	3120	3120
S - Rayon de braquage aux fourches (mm)	6100	6100	6100

MODÈLE	R0T050.21	R0T050.21S	ROTO50.21SPLUS
PERFORMANCE			
Masse totale à vide (kg)	15800	15800	16500
Capacité maximale (kg)	4950	4950	4950
Hauteur de levage (m)	21	21	21
Envergure maximale (m)	17.9	17.9	17.9
Déport latéral de la flèche (mm)	_	_	_
Mise à niveau du châssis (%)	_	+/-12, +/-4	+/-12, +/-4
Sections de bras	4	4	4
POWERTRAIN			
Moteur	FPT F34	FPT NEF45	FPT NEF45
Cylindrée / cylindres (I)	3.4/4	4.5/4	4.5/4
Puissance moteur (kW/HP)	55.4/75	125/170	125/170
La technologie anti-pollution	Stage V - SCR + DOC + DPF	Stage V - SCR + DOC + DPF	Stage V - SCR + DOC + DPF
Ventilateurs à pales réversibles	_	_	_
Vitesse maximale (km/h)	25	40	40
Réservoir de carburant (I)	150	150	150
Réservoir de AdBlue (I)	_	43	43
Transmission hydrostatique EPD	•	•	•
Joystick électronique	•	•	•
Essieux	Portail	Portail	Portail
Freins	Disques secs	Disques secs	Disques secs
HYDRAULIQUE			
Débit / pression (I / min-bar)	103.5-250	138-250	138+100-250/230
Réservoir d'huile hydraulique (I)	120	120	120
CABINE			
ASCS	Complet	Complet	Complet
Cabine FOPS/ROPS	•	•	•
Cabine inclinable	_	_	•
CONFIGURATION			
Suspensions hydropneumatiques de la cabine CS	_	_	_
Suspensions hydropneumatiques EAS	_	•	•
Quatre roues motrices	•	•	•
Trois types de braquage	•	•	•
Pneus standard	400/70-20"	18-22.5"	18-22.5"
Stabilisateurs à contrôle hydraulique	Multiposition	Multiposition	Multiposition
Rotation de la tourelle	600°	Continue	Continue
PTO (rpm)	_	_	_
Fixation à 3 points (kg)			

■ NOT AVAILABLE • ● STANDARD • ○ OPTIONAL

Votre concessionnaire Merlo



MERLO S.P.A.

Via Nazionale, 9 12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia Tel. +39 0171 614111

info@merlo.com www.merlo.com

Release 3/11/2025 - 12:17

Les données, spécifications et illustrations contenues dans ce document sont données à titre indicatif et n'ont pas de valeur contractuelle. Merlo S.p.A. suit une politique de recherche et de développement continus ; par conséquent, les produits peuvent différer de ceux décrits ou être modifiés sans préavis. Les produits présentés peuvent inclure des équipements optionnels.