Chariots Télescopiques Rotatifs




Domaine de réglementation:

EE

ROTO50.26





MODÈLE	R0T050.26SEE	ROTO50.26SPLUSEE
A - Longueur (mm)	7150	7150
C - Empattement (mm)	3070	3070
F - Gare du sol (mm)	370	370
H - Largeur (mm)	2430	2430
M - Largeur cabine (mm)	1010	1010
P - Hauteur (mm)	3120	3120
S - Rayon de braquage aux fourches (mm)	6310	6310

MODÈLE	R0T050.26SEE	ROTO50.26SPLUSEE
PERFORMANCE		
Masse totale à vide (kg)	16600	17300
Capacité maximale (kg)	4950	4950
Hauteur de levage (m)	25.9	25.9
Envergure maximale (m)	22.9	22.9
Déport latéral de la flèche (mm)	_	_
Mise à niveau du châssis (%)	+/-12, +/-4	+/-12, +/-4
Sections de bras	5	5
POWERTRAIN		
Moteur	FPT NEF45	FPT NEF45
Cylindrée / cylindres (I)	4.5/4	4.5/4
Puissance moteur (kW/HP)	125/170	125/170
La technologie anti-pollution	Tier 2	Tier 2
Ventilateurs à pales réversibles	_	_
Vitesse maximale (km/h)	40	40
Réservoir de carburant (I)	150	150
Réservoir de AdBlue (I)	_	_
Transmission hydrostatique EPD	•	•
Joystick électronique	•	•
Essieux	Portail	Portail
Freins	Disques secs	Disques secs
HYDRAULIQUE		
Débit / pression (I / min-bar)	138-250	138+100-250/230
Réservoir d'huile hydraulique (I)	120	120
CABINE		
ASCS	Complet	Complet
Cabine FOPS/ROPS	•	•
Cabine inclinable	_	•
CONFIGURATION		
Suspensions hydropneumatiques de la cabine CS	_	_
Suspensions hydropneumatiques EAS	•	•
Quatre roues motrices	•	•
Trois types de braquage	•	•
Pneus standard	18-22.5"	18-22.5"
Stabilisateurs à contrôle hydraulique	Multiposition	Multiposition
Rotation de la tourelle	Continue	Continue
PTO (rpm)	_	
Fixation à 3 points (kg)	_	_

NOT AVAILABLE • ● STANDARD • ○ OPTIONAL

Votre concessionnaire Merlo



MERLO S.P.A.

Via Nazionale, 9 12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia Tel. +39 0171 614111

info@merlo.com www.merlo.com

Release 4/11/2025 - 8:16

Les données, spécifications et illustrations contenues dans ce document sont données à titre indicatif et n'ont pas de valeur contractuelle. Merlo S.p.A. suit une politique de recherche et de développement continus; par conséquent, les produits peuvent différer de ceux décrits ou être modifiés sans préavis. Les produits présentés peuvent inclure des équipements optionnels.