Chariots Télescopiques Haute Capacité


MERLO

Domaine de réglementation:

NA

TF50.8





MODÈLE	TF50.8T-170-HF	TF50.8TCS-170-HF	TF50.8TCS-170-CVT-HF
A - Longueur (in)	191	191	191
C - Empattement (in)	120	120	120
F - Gare du sol (in)	17	17	17
H - Largeur (in)	94	94	94
M - Largeur cabine (in)	40	40	40
S - Rayon de braquage aux fourches (in)	189	189	189

MODÈLE	TF50.8T-170-HF	TF50.8TCS-170-HF	TF50.8TCS-170-CVT-HF
PERFORMANCE			
Masse totale à vide (lb)	20944	21384	21495
Capacité maximale (lb)	11000	11000	11000
Hauteur de levage (ft)	25'	25'	25'
Envergure maximale (ft)	14'	14'	14'
Déport latéral de la flèche (in)	_	_	_
Mise à niveau du châssis (%)	+/- 8	+/- 8	+/- 8
Sections de bras	2	2	2
POWERTRAIN			
Moteur	FPT NEF45	FPT NEF45	FPT NEF45
Cylindrée / cylindres	4.5/4	4.5/4	4.5/4
Puissance moteur (kW/HP)	125/170	125/170	125/170
La technologie anti-pollution	Stage V - SCR + DOC + DPF	Stage V - SCR + DOC + DPF	Stage V - SCR + DOC + DPF
Ventilateurs à pales réversibles	0	0	0
Vitesse maximale (mph)	25	25	25
Réservoir de carburant (gal)	37	37	37
Réservoir de AdBlue (gal)	4.8	4.8	4.8
Transmission hydrostatique	•	•	CVTronic
Joystick électronique	STD	STD	STD
Essieux	Axial	Axial	Axial
Freins	Disques secs	Disques secs	Disques secs
HYDRAULIQUE			
Débit / pression (gal/min-psi)	42.3 - 3626	42.3 - 3626	42.3 - 3626
Réservoir d'huile hydraulique (gal)	26.4	26.4	26.4
CABINE			
ASCS	Complet	Complet	Complet
Cabine FOPS/ROPS	•	•	•
Cabine inclinable	_	_	_
CONFIGURATION			
Suspensions hydropneumatiques de la cabine CS	_	•	•
Suspensions hydropneumatiques EAS	_	_	_
Quatre roues motrices	•	•	•
Trois types de braquage	•	•	•
Pneus standard	500/70-24"	500/70-24"	500/70-24"
Stabilisateurs à contrôle hydraulique	_	_	_
Rotation de la tourelle	_	_	_
PTO (rpm)	_	_	_
Fixation à 3 points (lb)	_	_	-

NOT AVAILABLE • ● STANDARD • ○ OPTIONAL

Votre concessionnaire Merlo



MERLO S.P.A.

Via Nazionale, 9 12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia Tel. +39 0171 614111

info@merlo.com www.merlo.com

Release 21/11/2025 - 8:21

Les données, spécifications et illustrations contenues dans ce document sont données à titre indicatif et n'ont pas de valeur contractuelle. Merlo S.p.A. suit une politique de recherche et de développement continus; par conséquent, les produits peuvent différer de ceux décrits ou être modifiés sans préavis. Les produits présentés peuvent inclure des équipements optionnels.