

# Chariots Télescopiques Moyenne Capacité

Domaine de réglementation:  
**NA**  
**TF35.7**

**MERLO**



MODÈLE	TF35.7-140	TF35.7CS-140
A - Longueur (in)	170	170
C - Empattement (in)	108	108
F - Garde au sol (in)	15	15
H - Largeur (in)	89	89
M - Largeur cabine (in)	40	40
P - Hauteur (in)	91	91
S - Rayon de braquage aux fourches (in)	187	187

MODÈLE	TF35.7-140	TF35.7CS-140
<b>PERFORMANCE</b>		
Masse totale à vide (lb)	15322	15322
Capacité maximale (lb)	7700	7700
Hauteur de levage (ft)	21'	21'
Envergure maximale (ft)	11'	11'
Déport latéral de la flèche (in)	—	—
Mise à niveau du châssis (%)	—	—
Sections de bras	2	2
<b>POWERTRAIN</b>		
Moteur	DEUTZ TCD3.6	DEUTZ TCD3.6
Cylindrée / cylindres	3.6/4	3.6/4
Puissance moteur (kW/HP)	100/136	100/136
La technologie anti-pollution	Stage V - SCR + DOC + DPF	Stage V - SCR + DOC + DPF
Ventilateurs à pales réversibles	●	●
Vitesse maximale (mph)	25	25
Réservoir de carburant (gal)	22.5	22.5
Réservoir de AdBlue (gal)	3.2	3.2
Transmission hydrostatique	●	●
Joystick électronique	●	●
Essieux	Axial	Axial
Freins	Disques secs	Disques secs
<b>HYDRAULIQUE</b>		
Débit / pression (gal/min-psi)	33-3046	33-3046
Réservoir d'huile hydraulique (gal)	22.5	22.5
<b>CABINE</b>		
ASCS	Light	Light
Cabine FOPS/ROPS	●	●
Cabine inclinable	—	—
<b>CONFIGURATION</b>		
Suspensions hydropneumatiques de la cabine CS	—	●
Suspensions hydropneumatiques EAS	—	—
Quatre roues motrices	●	●
Trois types de braquage	●	●
Pneus standard	400/70-24"	400/70 - 24
Stabilisateurs à contrôle hydraulique	—	—
Rotation de la tourelle	—	—
PDF (rpm)	—	—
Fixation à 3 points (lb)	—	—

— NOT AVAILABLE
 • ● STANDARD
 • ○ OPTIONAL

Votre concessionnaire Merlo



**MERLO S.P.A.**  
 Via Nazionale, 9  
 12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia  
 Tel. +39 0171 614111  
[info@merlo.com](mailto:info@merlo.com) [www.merlo.com](http://www.merlo.com)  
 Release 22/01/2026 - 14:20

Les données, spécifications et illustrations contenues dans ce document sont données à titre indicatif et n'ont pas de valeur contractuelle. Merlo S.p.A. suit une politique de recherche et de développement continus ; par conséquent, les produits peuvent différer de ceux décrits ou être modifiés sans préavis. Les produits présentés peuvent inclure des équipements optionnels.