Бетоносмеситель

Область регулирования: EU

DBM



МОДЕЛЬ	DBM2500	DBM3500
Длина (mm)	5250	5460
Колесная база (mm)	2750	2750
Дорожный просвет (mm)	470	495
Ширина (mm)	2300	2335
Ширина кабины (mm)	920	920
Максимальная высота (mm)	2975	3000
Радиус поворота колес (mm)	4165	4190

МОДЕЛЬ	DBM2500	DBM3500
ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Порожний вес (kg)	7050	7400
Максимальный продольный уклон	15%	15%
Максимальный преодолеваемый уклон в незагруженном состоянии	45%	45%
Выработка по бетону (l)	2500	3500
Вращение упорного подшипника	±90°	±90°
ТРАНСМИССИЯ / СИЛОВОЙ АГРЕГАТ		
Двигатель	Deutz TCD3.6	Deutz TCD3.6
Рабочий объем/кол-во цилиндров (l)	3.6/4	3.6/4
Мощность двигателя (kW/HP)	74.4/100	74.4/100
Система обработки выхлопных газов	Stage V	Stage V
Объем топливного бака (l)	200	200
Объем бака мочевины (l)	18	18
Тип трансмиссии	Гидростатический	Гидростатический
Мосты	Портал	Портал
Тормозная система машины	4 сухих диска	4 сухих диска
Стояночный тормоз нормально замкнутого типа	●	●
Количество передач	2	2
Максимальная скорость движения (км/час)	40	40
ГИДРАВЛИКА		
Насос рабочей гидравлики	LS	LS
Производительность-давление (l/min - bar)	103 - 210	103 - 210
КАБИНА		
Сидение с пневматической подвеской	–	–
Кабина ROPS	СТАНДАРТ	СТАНДАРТ
Органы управления в кабине	Рычаги	Рычаги
КОНФИГУРАЦИЯ		
Гидропневмоподвеска кабины	–	–
Солнцезащитную шторку	–	–
Полный привод	●	●
Управление поворотом 4-х колес	●	●
Стандартные колеса	405/70-20"	18-19.5"
Задние буксировочные крюки	●	●
Автоматический выключатель батареи	●	●
Камера заднего вида	●	●
Режимы рулевого управления	3	3

– NOT AVAILABLE • ● STANDARD • ○ OPTIONAL

Ваш дилер Merlo

MERLO S.P.A.
Via Nazionale, 9
12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia
Tel. +39 0171 614111
info@merlo.com www.merlo.com

Release 7/10/2026 - 7:23

Данные, характеристики и иллюстрации, содержащиеся в данном документе, носят справочный характер и не являются обязательными. Компания Merlo S.p.A. проводит политику постоянных исследований и разработок, поэтому продукты могут отличаться от описанных или изменяться без предварительного уведомления. Представленные продукты могут включать дополнительное оборудование.