

Cingo Transporter

Domaine de réglementation:
EU
M8.3TD-EVO



MODÈLE	M8.3TDEVO
Hauteur (mm)	1175
Dimension de la chenille en caoutchouc (mm)	180x72x36
Garde au sol (mm)	100
Largeur (mm)	800
Longueur (mm)	1800

MODÈLE	M8.3TDEVO
PERFORMANCES	
Capacité du caisson (m³)	0,33
Masse totale à vide (kg)	510
Pente transversale maximale (%)	20
Pente longitudinale maximale (%)	35
Capacité maximale (kg)	800
Vitesse maximale (km/h)	4
Pompe outil	8+2,5
Débit pompe outil (l/min)	27+8
POSTE DE CONDUITE	
Plateforme opérateur à suspension	●
Commandes à levier	●
Écran d'état moteur	●
Poignée de support opérateur	●
MOTEUR	
Démarrage électrique	●
Batterie (électrique uniquement)	—
Onduleur (électrique uniquement)	—
Carburant	Diesel
Cylindrée/Cylindres (cc/n°)	600/2
Moteur	Kubota Z602
Puissance moteur (CV/kW)	17/12,5
Type de transmission	Hydrostatique
Rouleaux de support chenille	4
Motoréducteurs	●
Pompe hydrostatique	●
Réservoir de carburant (l)	14
Réservoir d'huile hydraulique (l)	19
Technologie anti-pollution	Stage V
Système de refroidissement	Liquide
OPTIONS	
Multifonction avec attache rapide	—
Câble de démarrage de secours	●
Radiateur d'huile	●
Ligne de drainage	○
Relevage arrière 3 points	—
Attache rapide des bras	—
Pied stabilisateur	○

— NOT AVAILABLE • ● STANDARD • ○ OPTIONAL

Votre concessionnaire Merlo



MERLO S.P.A.

Via Nazionale, 9
12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia
Tel. +39 0171 614111
info@merlo.com www.merlo.com

Release 8/10/2026 - 10:4

Les données, spécifications et illustrations contenues dans ce document sont données à titre indicatif et n'ont pas de valeur contractuelle. Merlo S.p.A. suit une politique de recherche et de développement continu ; par conséquent, les produits peuvent différer de ceux décrits ou être modifiés sans préavis. Les produits présentés peuvent inclure des équipements optionnels.