Mehrzwecktraktor
Regulierungsbereich: EU
TREEMME 170R



MODELLE	TREEMME 170R
Länge (mm)	6000
Radstand (mm)	2650
Bodenfreiheit (mm)	410
Breite (mm)	2420
Kabinenbreite (mm)	1240
Max. Höhe (mm)	3100
Radeinschlagwinkel (mm)	4340

MODELLE	TREEMME 170R
LEISTUNG	
Gesamtleergewicht (kg)	9700
Hubkraft Dreipunktaufnahme (kg)	2500
ANTRIEBSSTRANG	
Motor	Deutz TCD 4.0 L 4
Hubraum / Zylinder (l)	3.94/4
Motorleistung (kW/PS)	129/175
Abgasnachbehandlung	Stage V
Tankinhalt (l)	200
AdBlue-Tankinhalt (l)	20
Antriebsart	Hydrostatisch / Merlo CVTronic
Achsen	Pendelachsen
Bremsen	Im Ölbad
Automatische Feststellbremse	●
Anzahl der Gänge	2
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	40
HYDRAULIK	
Hydraulikpumpe	LS
Gesamtfördermenge / Arbeitsdruck (l/min - bar)	115-230
KABINE	
Luftgefederter Sitz	●
OPS-Kabine	○
Kippbare Kabine für Wartung	●
Klimaanlage	●
KONFIGURATION	
Kabinenfederung CS	●
Allradantrieb	●
Allradlenkung	●
Standardbereifung	460/70 R24
Abschlepphaken Hinten	●
Mechanische Zapfwelle	○
Automatischer Batterietrennschalter	●
Rückfahrkamera	○
Lenkarten	3 + 10PT
Auslegemulcher 8.5 M	○
Auslegemulcher 10 M	○

– NOT AVAILABLE • ● STANDARD • ○ OPTIONAL

Ihr Merlo-Händler

MERLO S.P.A.
Via Nazionale, 9
12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia
Tel. +39 0171 614111
info@merlo.com www.merlo.com

Release 29/10/2026 - 15:45

Die in diesem Dokument enthaltenen Daten, Eigenschaften und Abbildungen sind rein indikativ und unverbindlich. Merlo S.p.A. verfolgt eine Politik der kontinuierlichen Forschung und Entwicklung, aus diesem Grund können die Produkte andere Eigenschaften als die beschriebenen aufweisen oder ohne vorherige Ankündigung von uns geändert werden. Die abgebildeten Produkte können optionale Ausstattungen beinhalten.