

# Cingo Elettrico

**AREA NORMATIVA: EU**

**M600TD-e**



| MODELLO                              | M600TD-E  |
|--------------------------------------|-----------|
| Altezza (mm)                         | 1200      |
| Dimensione del cingolo in gomma (mm) | 180x72x36 |
| Franco da terra (mm)                 | 77        |
| Larghezza (mm)                       | 753       |
| Lunghezza (mm)                       | 1560      |

| MODELLO                            | M600TD-E    |
|------------------------------------|-------------|
| <b>POSTAZIONE OPERATORE</b>        |             |
| Pedana Operatore ammortizzata      | ●           |
| Comandi a leva                     | ●           |
| Display stato motore               | ●           |
| Maniglia supporto operatore        | ●           |
| <b>MOTORE</b>                      |             |
| Avviamento Elettrico               | ●           |
| Batteria (solo Elettrico)          | 7,2         |
| Inverter (solo Elettrico)          | ●           |
| Carburante                         | Elettrico   |
| Cilindrata/Cilindri (cc/n°)        | —           |
| Motore                             | Elettrico   |
| Potenza Motore (CV/kW)             | —           |
| Tipo di trasmissione               | Elettrica   |
| Rulli supporto cingolo             | 4           |
| Motoriduttori                      | ●           |
| Pompa idrostatica                  | —           |
| Serbatoio carburante (l)           | —           |
| Serbatoio olio idraulico (l)       | 9           |
| Tecnologia anti inquinamento       | 0 emissioni |
| Sistema di raffreddamento          | —           |
| <b>OPZIONI</b>                     |             |
| Multifunzione con attacco rapido   | —           |
| Cavo avviamento di soccorso        | —           |
| Radiatore olio                     | —           |
| Linea di drenaggio                 | —           |
| Attacco a tre punti                | —           |
| Bracci attacco rapido              | —           |
| Piedino stabilizzatore             | —           |
| <b>PRESTAZIONI</b>                 |             |
| Capacità del Cassone (m3)          | 0,33        |
| Massa totale a vuoto (kg)          | 500         |
| Massima pendenza trasversale (%)   | 20          |
| Massima pendenza longitudinale (%) | 35          |
| Massima portata (kg)               | 600         |
| Velocità massima (km/h)            | 3-5         |
| Pompa attrezzo                     | 3,5         |
| Portata Pompa attrezzo (l/min)     | 8           |

— NON DISPONIBILE • ● DI SERIE • ○ OPZIONALE

**Il vostro concessionario Merlo**



**MERLO S.P.A.**

Via Nazionale, 9  
12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia  
Tel. +39 0171 614111  
[info@merlo.com](mailto:info@merlo.com) [www.merlo.com](http://www.merlo.com)

Release 8/10/2026 - 9:57

Dati, caratteristiche e illustrazioni contenute in questo documento sono indicative e non impegnative. La Merlo S.p.A. persegue una politica di continua ricerca e sviluppo pertanto i prodotti possono presentare caratteristiche diverse da quelle descritte o subire modifiche senza preavviso da parte nostra. I prodotti illustrati possono includere equipaggiamenti opzionali.