

Cingo Multifonction

Domaine de réglementation:
NA
M12.3EVO



MODÈLE	M12.3EV02
Hauteur	45
Dimension de la chenille en caoutchouc	91x28x16
Garde au sol	4,3
Largeur (in)	39,4
Longueur (in)	70,9

MODÈLE	M12.3EV02
POSTE DE CONDUITE	
Plateforme opérateur à suspension	●
Commandes à levier	●
Écran d'état moteur	●
Poignée de support opérateur	●
MOTEUR	
Démarrage électrique	●
Batterie (électrique uniquement)	—
Onduleur (électrique uniquement)	—
Carburant	Diesel
Cylindrée/Cylindres (gal)	190
Moteur	Kubota D722
Puissance moteur (HP/kW)	20,3/14,9
Type de transmission	Hydrostatique
Rouleaux de support chenille	4
Motoréducteurs	●
Pompe hydrostatique	●
Réservoir de carburant (gal)	3,7
Réservoir d'huile hydraulique (gal)	6,8
Technologie anti-pollution	Stage V
Système de refroidissement	Liquide
OPTIONS	
Multifonction avec attache rapide	●
Câble de démarrage de secours	●
Radiateur d'huile	●
Ligne de drainage	●
Relevage arrière 3 points	○
Attache rapide des bras	●
Pied stabilisateur	○
PERFORMANCE	
Capacité du caisson (ft³)	19,42
Masse totale à vide (lb)	1587
Pente transversale maximale (%)	20
Pente longitudinale maximale (%)	35
Capacité maximale (lb)	2646
Vitesse maximale (mph)	3,1
Pompe outil	8+2,5
Débit pompe outil (gal/min)	27+8

— NOT AVAILABLE • ● STANDARD • ○ OPTIONAL

Votre concessionnaire Merlo



MERLO S.P.A.

Via Nazionale, 9
12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia
Tel. +39 0171 614111

info@merlo.com www.merlo.com

Release 27/07/2026 - 12:25

Les données, spécifications et illustrations contenues dans ce document sont données à titre indicatif et n'ont pas de valeur contractuelle. Merlo S.p.A. suit une politique de recherche et de développement continus ; par conséquent, les produits peuvent différer de ceux décrits ou être modifiés sans préavis. Les produits présentés peuvent inclure des équipements optionnels.