Cingo Porta Accesorios

Área de regulación: EU

M4.3EVO



MODELO	M4.3EVO
Altura (mm)	1460
Dimensión de la oruga de goma (mm)	180x72x45
Altura libre sobre el suelo (mm)	187
Ancho (mm)	680
Longitud (mm)	1950

MODELO	M4.3EVO
PRESTACIONES	
Capacidad de la caja (m3)	—
Masa total en vacío (kg)	700
Pendiente máxima transversal (%)	20
Pendiente máxima longitudinal (%)	35
Máxima capacidad (kg)	400
Velocidad máxima (km/h)	6
Bomba accesorio	6+4
Caudal bomba accesorio (l/min)	18+12
ESTACIÓN OPERADOR	
Plataforma operador amortiguada	●
Mandos de palanca	●
Pantalla estado motor	●
Asa soporte operador	●
MOTOR	
Arranque eléctrico	●
Batería (solo eléctrico)	—
Convertidor (solo eléctrico)	—
Combustible	Diesel
Cilindrada/Cilindros (cc/n°)	1130/3
Motor	Kubota D1105
Potencia motor (CV/kV)	25/18,4
Tipo de transmisión	Hidrostatico
Rodillos soporte oruga	6
Motorreductores	●
Bomba hidrostática	●
Depósito de combustible (l)	25
Depósito del aceite hidráulico (l)	23
Tecnología anti-contaminación	Stage V
Sistema de refrigeración	Lìquido
OPCIONES	
Multifunción con enganche rápido de los brazos	—
Cable arranque de emergencia	—
Radiador de aceite	●
Línea de drenaje	●
Enganche de 3 puntos	—
Brazos enganche rápido	—
Pie estabilizador	—

— NOT AVAILABLE • ● STANDARD • ○ OPTIONAL

Tu concesionario Merlo

MERLO S.P.A.
Via Nazionale, 9
12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia
Tel. +39 0171 614111
info@merlo.com www.merlo.com

Release 8/10/2026 - 11:41

Los datos, especificaciones e ilustraciones contenidos en este documento son indicativos y no vinculantes. Merlo S.p.A. sigue una política de investigación y desarrollo continuos; por lo tanto, los productos pueden diferir de los descritos o estar sujetos a cambios sin previo aviso. Los productos mostrados pueden incluir equipamiento opcional.