

# Cingo Porta Accesorios

Área de regulación: EU  
M4.3EVO



| MODELO                        | M4.3EVO   |
|-------------------------------|-----------|
| Altura                        | 1460      |
| Dimensión de la oruga de goma | 180x72x45 |
| Altura libre sobre el suelo   | 187       |
| Ancho (mm)                    | 680       |
| Longitud (mm)                 | 1950      |

| MODELO                                         | M4.3EVO      |
|------------------------------------------------|--------------|
| ESTACIÓN OPERADOR                              |              |
| Plataforma operador amortiguada                | ●            |
| Mandos de palanca                              | ●            |
| Pantalla estado motor                          | ●            |
| Asa soporte operador                           | ●            |
| MOTOR                                          |              |
| Arranque eléctrico                             | ●            |
| Batería (solo eléctrico)                       | —            |
| Convertidor (solo eléctrico)                   | —            |
| Combustible                                    | Diesel       |
| Cilindrada/Cilindros (l)                       | 1100         |
| Motor                                          | Kubota D1105 |
| Potencia motor (CV/kV)                         | 25/18,4      |
| Tipo de transmisión                            | Hidrostatico |
| Rodillos soporte oruga                         | 6            |
| Motorreductores                                | ●            |
| Bomba hidrostática                             | ●            |
| Depósito de combustible (l)                    | 25           |
| Depósito del aceite hidráulico (l)             | 23           |
| Tecnología anti-contaminación                  | Stage V      |
| Sistema de refrigeración                       | Líquido      |
| OPCIONES                                       |              |
| Multifunción con enganche rápido de los brazos | —            |
| Cable arranque de emergencia                   | —            |
| Radiador de aceite                             | ●            |
| Línea de drenaje                               | ●            |
| Enganche de 3 puntos                           | —            |
| Brazos enganche rápido                         | —            |
| Pie estabilizador                              | —            |
| PRESTACIONES                                   |              |
| Capacidad de la caja (m3)                      | —            |
| Masa total en vacío (kg)                       | 700          |
| Pendiente máxima transversal (%)               | 20           |
| Pendiente máxima longitudinal (%)              | 35           |
| Máxima capacidad (kg)                          | 400          |
| Velocidad máxima (km/h)                        | 6            |
| Bomba accesorio                                | 6+4          |
| Caudal bomba accesorio (l/min)                 | 18+12        |

— NOT AVAILABLE • ● STANDARD • ○ OPTIONAL

Tu concesionario Merlo



**MERLO S.P.A.**

Via Nazionale, 9  
12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia  
Tel. +39 0171 614111

[info@merlo.com](mailto:info@merlo.com) [www.merlo.com](http://www.merlo.com)

Release 27/07/2026 - 8:53

Los datos, especificaciones e ilustraciones contenidos en este documento son indicativos y no vinculantes. Merlo S.p.A. sigue una política de investigación y desarrollo continuos; por lo tanto, los productos pueden diferir de los descritos o estar sujetos a cambios sin previo aviso. Los productos mostrados pueden incluir equipamiento opcional.