

Cingo Transporter

AREA NORMATIVA: EU
M500



MODELLO	M500
Altezza	1125
Dimensione del cingolo in gomma	160x72x33
Franco da terra	115
Larghezza (mm)	690
Lunghezza (mm)	1471

MODELLO	M500
POSTAZIONE OPERATORE	
Pedana Operatore ammortizzata	—
Comandi a leva	●
Display stato motore	—
Maniglia supporto operatore	●
MOTORE	
Avviamento Elettrico	—
Batteria (solo Elettrico)	—
Inverter (solo Elettrico)	—
Carburante	Benzina
Cilindrata/Cilindri (l)	200
Motore	Honda GX200
Potenza Motore (CV/kW)	5,6/4,1
Tipo di trasmissione	Idraulica
Rulli supporto cingolo	3
Motoriduttori	—
Pompa idrostatica	—
Serbatoio carburante (l)	3,1
Serbatoio olio idraulico (l)	21
Tecnologia anti inquinamento	Stage V
Sistema di raffreddamento	Aria
OPZIONI	
Multifunzione con attacco rapido	—
Cavo avviamento di soccorso	—
Radiatore olio	—
Linea di drenaggio	—
Attacco a tre punti	—
Bracci attacco rapido	—
Piedino stabilizzatore	—
PERFORMANCE	
Capacità del Cassone (m3)	0,23
Massa totale a vuoto (kg)	230
Massima pendenza trasversale (%)	20
Massima pendenza longitudinale (%)	35
Massima portata (kg)	500
Velocità massima (km/h)	3,5
Pompa attrezzo	3,2
Portata Pompa attrezzo (l/min)	10

— NON DISPONIBILE • ● DI SERIE • ○ OPZIONALE

Il vostro concessionario Merlo



MERLO S.P.A.

Via Nazionale, 9
12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia
Tel. +39 0171 614111

info@merlo.com www.merlo.com

Release 27/07/2026 - 7:3

Dati, caratteristiche e illustrazioni contenute in questo documento sono indicative e non impegnative. La Merlo S.p.A. persegue una politica di continua ricerca e sviluppo pertanto i prodotti possono presentare caratteristiche diverse da quelle descritte o subire modifiche senza preavviso da parte nostra. I prodotti illustrati possono includere equipaggiamenti opzionali.