

Podnośniki teleskopowe o wysokiej wydajności

Turbofarmer 45.11



**PERFORMANCE AND FEATURES****Performance**

Masa całkowita na pusto (kg)
Maksymalny udźwig (kg)
Wysokość podnoszenia (m)
Maksymalny zasięg (m)
Wysokość podnoszenia przy maksymalnym udźwigu (m)
Zasięg przy maksymalnym udźwigu (m)
Udźwig przy maksymalnej wysokości podnoszenia (kg)
Udźwig przy maksymalnym zasięgu (kg)
Przesuw boczny wysięgnika (mm)
Wyrównywanie poziomu ramą
Sekcje ramię

TF45.11T-170-HF**TF45.11TCS-170-CVTRONIC-HF****TF45.11TCS-170-HF**

10100	10350	10300
4500	4500	4500
10.6	10.6	10.6
7	7	7
9	9	9
1.9	1.9	1.9
3500	3500	3500
650	650	650
-	-	-
+/-8	+/-8	+/-8
3	3	3

**Powertrain**

Silnik
Pojemność skokowa / Cylindry
Moc silnika (kW/KM)
Anti-pollution technology
Wentylator zwrotny do oczyszczania pokrywy silnika
Maksymalna prędkość (km/h)
Zbiornik paliwa (l)
Pojemność zbiornika AdBlue (l)
Przekładnia hydrostatyczna
EPD
Joystick autoaccelerante
Osie
Skrzynie biegów
Hamulce

FPT NEF45	FPT NEF45	FPT NEF45
4500/4	4500/4	4500/4
125/170	125/170	125/170
Stage V - SCR + DOC + DPF	Stage V - SCR + DOC + DPF	Stage V - SCR + DOC + DPF
○	○	○
40	40	40
140	140	140
18	18	18
YES - 2V	CVTronic	YES - 2V
PLUS	PLUS	PLUS
STD	STD	STD
Osiowy	Osiowy	Osiowy
Planetarny	Planetarny	Planetarny
Suche tarcze	Suche tarcze	Suche tarcze

**Hydrauliczny**

Pompa hydrauliczna
Delivery / pressure (l / min-bar)
Zbiornik oleju hydraulicznego (l)
Dwie sekcje hydrauliczne na końcu wysięgnika
Tylne wyjście hydrauliczne "T" sterowanie ręczne, do wyspowniania ładunku - nie polecane rolnikom

HF	HF	HF
160 - 250	160 - 250	160 - 250
100	100	100
●	●	●
○	○	○

**Kabina**

Kabina
ASCS
Kabina - FOPS II
Kabina - ROPS
Sterownica
Kabina przechylana - niezależnie
Odwrócenie

PREMIUM	PREMIUM	PREMIUM
Pełny	Pełny	Pełny
●	●	●
●	●	●
Joystick elektroproporcjonalny	Joystick elektroproporcjonalny	Joystick elektroproporcjonalny
-	-	-
Pod kierownicą + joystick	Pod kierownicą + joystick	Pod kierownicą + joystick

**Konfiguracja**

Amortyzacja kabiny CS
Niezależna amortyzacja wysięgnika teleskopowego B.S.S.
Amortyzacja przedniego mostu E.A.S.
Reflektory robocze na kabinie
Zasłonka przeciwsłoneczna
Tac-lock
Przygotowanie do platformy
Para wideł uchylnych
Pedał dojazdowy funkcji "Inching"
Napęd na cztery koła
Cztery koła skrętne
Trzy tryby skrętu
Opony standardowe
Opony OPT
Stabilizatory ze sterowaniem hydraulicznym
Obrót wieżyczki
Homologacja europejska na ciągnik rolniczy
Hamulcowy pneumatyczny (ton)
Hamulce hydrauliczne (ton)
PTO

-	●	●
●	●	●
-	-	-
●	●	●
●	●	●
●	●	●
○	○	○
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
-	-	-
-	-	-
○	○	○
○	○	○
○	○	○

- not available
- standard
- optional

Zaczep 3 - punktowy TUZ

Wymiary



	TF45.11T-170-HF	TF45.11TCS-170-CVTRONIC-HF	TF45.11TCS-170-HF
A - Długość	5040	1340	1340
C - Rozstaw osi	3050	4360	4360
F - Czystość gruntu	440	440	440
H - Szerokość	2400	2400	2400
M - Szerokość kabiny	1010	1010	1010
P - Wysokość	2530	2590	2590
R - Promień skrętu kół	3830	3830	3830
S - Promień skrętu przy widłach	4800	4800	4800

Your Merlo dealer

MERLO S.P.A.

Via Nazionale, 9

12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia

Tel. +39 0171 614111

Fax +39 0171 684101

info@merlo.com

www.merlo.com



