
## Погрузчики высокой производительност и Область регулирования: EU TF45.11







| модель                         | TF45.11T-170-HF | TF45.11TCS-170-HF | TF45.11TCS-170-CVT-<br>HF |
|--------------------------------|-----------------|-------------------|---------------------------|
| А - Длина (мм)                 | 5040            | 5040              | 5040                      |
| С - Колесная база (мм)         | 3050            | 3050              | 3050                      |
| F - очистка грунта (мм)        | 440             | 440               | 440                       |
| Н - ширина (мм)                | 2400            | 2400              | 2400                      |
| М - Ширина кабины (мм)         | 1010            | 1010              | 1010                      |
| Р - высота (мм)                | 2530            | 2530              | 2530                      |
| S - Радиус поворота у вил (мм) | 4800            | 4800              | 4800                      |

| модель                                       | TF45.11T-170-HF           | TF45.11TCS-170-HF         | TF45.11TCS-170-CVT-<br>HF |
|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ                       |                           |                           |                           |
| Порожний вес (кг)                            | 10100                     | 10300                     | 10350                     |
| Максимальная грузоподъемность (кг)           | 4500                      | 4500                      | 4500                      |
| Высота подъема (м)                           | 10.6                      | 10.6                      | 10.6                      |
| Максимальный вылет (м)                       | 7                         | 7                         | 7                         |
| Боковое смещение стрелы (мм)                 | _                         | _                         | _                         |
| Поперечное выравнивание шасси (%)            | +/-8                      | +/-8                      | +/-8                      |
| Кол-во секций стрелы                         | 3                         | 3                         | 3                         |
| МЕХАНИКА                                     |                           |                           |                           |
| Двигатель                                    | FPT NEF45                 | FPT NEF45                 | FPT NEF45                 |
| Объем / кол-во цилиндров (I)                 | 4.5/4                     | 4.5/4                     | 4.5/4                     |
| Мощность (кВт/л.с.)                          | 125/170                   | 125/170                   | 125/170                   |
| Система обработки выхлопных газов            | Stage V - SCR + DOC + DPF | Stage V - SCR + DOC + DPF | Stage V - SCR + DOC + DPF |
| Реверсивный вентилятор охлаждения радиаторов | ОПТ                       | ОПТ                       | ОПТ                       |
| Максимальная скорость движения (км/час)      | 40                        | 40                        | 40                        |
| Объем топливного бака (л)                    | 140                       | 140                       | 140                       |
| Объем бака мочевины (л)                      | 18                        | 18                        | 18                        |
| Гидростатическая трансмиссия EPD             | •                         | •                         | CVTronic                  |
| Электронный джойстик                         | •                         | •                         | •                         |
| Мосты  | Соосные                   | Соосные                   | Соосные                   |
| Тормозная система                            | Сухая дисковая            | Сухая дисковая            | Сухая дисковая            |
| ГИДРАВЛИКА                                   |                           |                           |                           |
| Производительность-давление (л/мин - бар)    | 160-250                   | 160-250                   | 160-250                   |
| Объем бака гидросистемы (л)                  | 100                       | 100                       | 100                       |
| КАБИНА                                       |                           |                           |                           |
| ASCS   | Pełny                     | Pełny                     | Pełny                     |
| Kaбинa FOPS/ROPS                             | •                         | •                         | •                         |
| Наклоняемая кабина                           | _                         | _                         | _                         |
| СПЕЦИФИКАЦИЯ                                 |                           |                           |                           |
| Гидропневмоподвеска кабины                   | _                         | •                         | •                         |
| Гидропневмоподвеска шасси                    | _                         | _                         | _                         |
| Полный привод                                | •                         | •                         | •                         |
| Три способа рулевого управления              | •                         | •                         | •                         |
| Стандартные колеса                           | 500/70-24"                | 500/70-24"                | 500/70-24"                |
| Аутригеры                                    | _                         | _                         | _                         |
| Вращение кабины                              | _                         | _                         | _                         |
| BOM (rpm)                                    | _                         | _                         | _                         |
| Трехточечная навеска (kg)                    | _                         | _                         | _                         |

NOT AVAILABLE • ● STANDARD • ○ OPTIONAL

Ваш дилер Merlo



## MERLO S.P.A.

Via Nazionale, 9 12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia Tel. +39 0171 614111

info@merlo.com www.merlo.com

Release 3/11/2025 - 10:4

Данные, характеристики и иллюстрации, содержащиеся в данном документе, носят справочный характер и не являются обязательными. Компания Merlo S.p.А. проводит политику постоянных исследований и разработок, поэтому продукты могут отличаться от описанных или изменяться без предварительного уведомления. Представленные продукты могут включать дополнительное оборудование.