

Manipuladores telescópicos Giratorios

Roto 50.26



**PERFORMANCE AND FEATURES****Prestaciones**

Masa total en vacío (kg)	17300	16600	16600
Máxima capacidad (kg)	4950	4950	4950
Altura de elevación (m)	25.9	25.9	25.9
Voladizo máximo (m)	22.9	22.9	22.9
Altura de elevación con la carga máxima (m)	9.7	9.7	9.7
Voladizo con la carga máxima (m)	7	7	7
Carga en la máxima altura de elevación (kg)	1500	1500	1500
Carga máxima del voladizo (kg)	150	150	150
Traslación lateral del brazo (mm)	-	-	-
Nivelación del chasis (%)	+/-12, +/-4	-	+/-12, +/-4
Secciones de los brazos	5	5	5

**Powertrain**

Motor	FPT NEF45	Deutz TCD	FPT NEF45
Cilindrada / cilindros	4500/4	3600/4	4500/4
Potencia del motor (kW/HP)	125/170	55,4/75	125/170
Tecnología anti-contaminación	Stage V - DOC + DPF+ SCR	Stage V, DOC+DPF	Stage V - DOC + DPF+ SCR
Ventiladores reversibles	-	-	-
Velocidad máxima (km/h)	40	25	40
Depósito de combustible (l)	150	150	150
Depósito de AdBlue (l)	43		43
Transmisión hidrostática	YES - 2V	YES - 2V	YES - 2V
EPD	STD	STD	STD
Joystick autoacelerante	STD	STD	STD
Ejes	A portal	A portal	A portal
Reductores	RR 700	RR 700	RR 700
Frenos	Discos secos	Discos secos	Discos secos

**Hidraulica**

Bomba hidráulica	2 - LS + FS	LS + FS	LS + FS
Caudal / presión (l / min-bar)	138+100 - 250/230	103,5 - 250	138 - 250
Depósito del aceite hidráulico (l)	120	120	120
Toma hidráulica en el cabezal del brazo	●	●	●
Toma hidráulica trasera	-	-	-

**Cabina**

Cabina	PREMIUM	PREMIUM	PREMIUM
ASCS	Completo	Completo	Completo
Cabina FOPS II	●	●	●
Cabina ROPS	●	●	●
Mandos	Joystick electrónico	Joystick electrónico	Joystick electrónico
Cabina inclinable	●	-	-
Sistema de inversión	Dual reverse	Dual reverse	Dual reverse

**Configuración**

Suspensiones hidroneumáticas de la cabina CS	-	-	-
Suspensiones hidroneumáticas BSS	-	-	-
Suspensiones hidroneumáticas EAS	●	-	●
Faros de trabajo sobre cabina	○	○	○
Cortina parasol en cabina	●	●	●
Tac-lock	●	●	●
Predisposición para plataforma de trabajo	●	●	●
Dos horquilla flotantes	●	●	●
Pedal del Inching	-	-	-
Cuatro ruedas motrices	●	●	●
Cuatro ruedas de directrices	●	●	●
Tres tipos de dirección	●	●	●
Neumáticos estándar			
Neumáticos OPT			
Estabilizadores de control hidráulico			
Rotación de la torreta			
Homologación tractor agrícola europeo			
Frenos neumáticos (ton)			
Frenos hidráulicos (ton)			
PTO			
Enganche de 3 puntos			

- not available

● standard

○ optional

Your Merlo dealer

MERLO S.P.A.

Via Nazionale, 9

12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia

Tel. +39 0171 614111

Fax +39 0171 684101

info@merlo.com

www.merlo.com



