Chariots Télescopiques Haute Capacité


MERLO

Domaine de réglementation:

P120.10HM



MODÈLE	P120.10HM
A - Longueur (mm)	5770
C - Empattement (mm)	3290
F - Gare du sol (mm)	450
H - Largeur (mm)	2520
M - Largeur cabine (mm)	1010
P - Hauteur (mm)	2850
S - Rayon de braquage aux fourches (mm)	5700



MODÈLE	P120.10HM
PERFORMANCE	
Masse totale à vide (kg)	16200
Capacité maximale (kg)	12000
Hauteur de levage (m)	9.8
Envergure maximale (m)	5.6
Déport latéral de la flèche (mm)	+/- 185
Mise à niveau du châssis (%)	+/-8
Sections de bras	2
POWERTRAIN	
Moteur	FPT NEF45
Cylindrée / cylindres (I)	4.5/4
Puissance moteur (kW/HP)	125/170
La technologie anti-pollution	Stage V - SCR + DOC + DPF
Ventilateurs à pales réversibles	_
Vitesse maximale (km/h)	40
Réservoir de carburant (I)	150
Réservoir de AdBlue (I)	43
Transmission hydrostatique EPD	CVTronic
Joystick électronique	•
Essieux	Axial
Freins	A' bain d'huile
HYDRAULIQUE	
Débit / pression (I / min-bar)	158-230
Réservoir d'huile hydraulique (I)	149
CABINE	
ASCS	Complet
Cabine FOPS/ROPS	•
Cabine inclinable	_
CONFIGURATION	
Suspensions hydropneumatiques de la cabine CS	_
Suspensions hydropneumatiques EAS	_
Quatre roues motrices	•
Trois types de braquage	•
Pneus standard	17.5-25"
Stabilisateurs à contrôle hydraulique	_
Rotation de la tourelle	_
PTO (rpm)	_
Fixation à 3 points (kg)	_

NOT AVAILABLE • ● STANDARD • ○ OPTIONAL

Votre concessionnaire Merlo



MERLO S.P.A.

Via Nazionale, 9 12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia Tel. +39 0171 614111

info@merlo.com www.merlo.com

Release 3/11/2025 - 10:53

Les données, spécifications et illustrations contenues dans ce document sont données à titre indicatif et n'ont pas de valeur contractuelle. Merlo S.p.A. suit une politique de recherche et de développement continus; par conséquent, les produits peuvent différer de ceux décrits ou être modifiés sans préavis. Les produits présentés peuvent inclure des équipements optionnels.