

Betoniere Autocaricanti

AREA NORMATIVA: EU
DBM

MERLO



MODELLO	DBM2500	DBM3500
Lunghezza (mm)	5250	5460
Passo (mm)	2750	2750
Franco da terra (mm)	470	495
Larghezza (mm)	2300	2335
Larghezza cabina (mm)	920	920
Altezza massima (mm)	2975	3000
Raggio di sterzo alle ruote (mm)	4165	4190

MODELLO	DBM2500	DBM3500
PRESTAZIONI		
Massa totale a vuoto (kg)	7050	7400
Massima pendenza trasversale	15%	15%
Pendenza massima superabile a vuoto	45%	45%
Resa in calcestruzzo (l)	2500	3500
Rotazione ralla	±90°	±90°
POWERTRAIN		
Motore	Deutz TCD3.6	Deutz TCD3.6
Cilindrata / Cilindri (l)	3.6/4	3.6/4
Potenza motore (kW/HP)	74.4/100	74.4/100
Tecnologia anti-inquinamento	Stage V	Stage V
Serbatoio carburante (l)	200	200
Serbatoio AdBlue (l)	18	18
Tipo di trasmissione	Idrostatica	Idrostatica
Assali	A portale	A portale
Freni macchina	4 a disco a secco	4 a disco a secco
Freno di stazionamento a bloccaggio automatico	●	●
Numero di marce	2	2
Velocità massima (km/h)	40	40
IDRAULICA		
Pompa idraulica	LS	LS
Portata/Pressione (l/min - bar)	103 - 210	103 - 210
CABINA		
Sedile con sospensione pneumatica	—	—
Cabina ROPS	STANDARD	STANDARD
Comandi cabina	Leve	Leve
CONFIGURAZIONE		
Sospensione su cabina	—	—
Tendina parasole	—	—
Trazione integrale	●	●
Sterzata sulle 4 ruote	●	●
Pneumatici standard	405/70-20"	18-19.5"
Ganci di traino Posteriore	●	●
Stacca-batterie automatico	●	●
Telecamera posteriore	●	●
Modi di sterzata	3	3

— NON DISPONIBILE
 • ● DI SERIE
 • ○ OPZIONALE

Il vostro concessionario Merlo



MERLO S.P.A.
 Via Nazionale, 9
 12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia
 Tel. +39 0171 614111
info@merlo.com www.merlo.com

Release 7/10/2026 - 7:23

Dati, caratteristiche e illustrazioni contenute in questo documento sono indicative e non impegnative. La Merlo S.p.A. persegue una politica di continua ricerca e sviluppo pertanto i prodotti possono presentare caratteristiche diverse da quelle descritte o subire modifiche senza preavviso da parte nostra. I prodotti illustrati possono includere equipaggiamenti opzionali.