
## Погрузчики средней производительност и Область регулирования: EU TF35.7







модель	TF35.7-140	TF35.7CS-140
А - Длина (мм)	4310	4310
С - Колесная база (мм)	2740	2740
F - очистка грунта (мм)	380	380
Н - ширина (мм)	2250	2250
M - Ширина кабины (мм)	1010	1010
Р - высота (мм)	2240	2300
S - Радиус поворота у вил (мм)	4740	4740

модель	TF35.7-140	TF35.7CS-140
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Порожний вес (кг)	6800	6950
Максимальная грузоподъемность (кг)	3500	3500
Высота подъема (м)	6.6	6.6
Максимальный вылет (м)	3.5	3.5
Боковое смещение стрелы (мм)	_	_
Поперечное выравнивание шасси (%)	_	_
Кол-во секций стрелы	2	2
МЕХАНИКА		
Двигатель	DEUTZ TCD3.6	DEUTZ TCD3.6
Объем / кол-во цилиндров (I)	3.6/4	3.6/4
Мощность (кВт/л.с.)	100/136	100/136
Система обработки выхлопных газов	Stage V - SCR + DOC + DPF	Stage V - SCR + DOC + DPF
Реверсивный вентилятор охлаждения радиаторов	•	•
Максимальная скорость движения (км/час)	40	40
Объем топливного бака (л)	85	85
Объем бака мочевины (л)	12	12
Гидростатическая трансмиссия EPD	•	•
Электронный джойстик	•	•
Мосты	Соосные	Соосные
Тормозная система	Сухая дисковая	Сухая дисковая
ГИДРАВЛИКА		
Производительность-давление (л/мин - бар)	125-210	125-210
Объем бака гидросистемы (л)	85	85
КАБИНА		
ASCS	Свет	Свет
Kaбинa FOPS/ROPS	•	•
Наклоняемая кабина	_	_
СПЕЦИФИКАЦИЯ		
Гидропневмоподвеска кабины	_	•
Гидропневмоподвеска шасси	_	
Полный привод	•	•
Три способа рулевого управления	•	•
Стандартные колеса	400/70-24"	400/70-24"
Аутригеры	_	_
Вращение кабины	_	_
BOM (rpm)	_	
Трехточечная навеска (kg)		

■ NOT AVAILABLE • ● STANDARD • ○ OPTIONAL

Ваш дилер Merlo



## MERLO S.P.A.

Via Nazionale, 9 12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia Tel. +39 0171 614111

info@merlo.com www.merlo.com

Release 3/11/2025 - 8:44

Данные, характеристики и иллюстрации, содержащиеся в данном документе, носят справочный характер и не являются обязательными. Компания Merlo S.p.А. проводит политику постоянных исследований и разработок, поэтому продукты могут отличаться от описанных или изменяться без предварительного уведомления. Представленные продукты могут включать дополнительное оборудование.