Chariots Télescopiques Stabilisés




Domaine de réglementation:

EU

P40.13





MODÈLE	P40.13	P40.13PLUS	P40.13CSTOP	
A - Longueur (mm)	5410	5410	5410	
C - Empattement (mm)	2810	2810	2810	
F - Gare du sol (mm)	375	375	375	
H - Largeur (mm)	2240	2240	2240	
M - Largeur cabine (mm)	1010	1010	1010	
P - Hauteur (mm)	2425	2425	2425	
S - Rayon de braquage aux fourches (mm)	4940	4940	4940	

MODÈLE	P40.13	P40.13PLUS	P40.13CSTOP
PERFORMANCE			
Masse totale à vide (kg)	9300	9300	9650
Capacité maximale (kg)	4000	4000	4000
Hauteur de levage (m)	12.5	12.5	12.5
Envergure maximale (m)	8.7	8.7	8.7
Déport latéral de la flèche (mm)	+/- 340	+/- 340	+/- 340
Mise à niveau du châssis (%)	+/- 8	+/- 8	+/- 8
Sections de bras	3	3	3
POWERTRAIN			
Moteur	KOHLER 2504	PERKINS 904	PERKINS 904
Cylindrée / cylindres (I)	2.5/4	3.6/4	3.6/4
Puissance moteur (kW/HP)	55.4/75.1	85.9/116.8	85.9/116.8
La technologie anti-pollution	Stage V - DOC + DPF	Stage V - SCR + DOC + DPF	Stage V - SCR + DOC + DPF
Ventilateurs à pales réversibles	•	•	•
Vitesse maximale (km/h)	33	40	40
Réservoir de carburant (I)	140	140	140
Réservoir de AdBlue (I)	_	16	16
Transmission hydrostatique EPD	•	•	•
Joystick électronique	•	•	•
Essieux	Portail	Portail	Portail
Freins	Disques secs	Disques secs	Disques secs
HYDRAULIQUE			
Débit / pression (I / min-bar)	108-250	108-250	139-250
Réservoir d'huile hydraulique (I)	100	100	100
CABINE			
ASCS	Light	Complet	Complet
Cabine FOPS/ROPS	•	•	•
Cabine inclinable	_	_	-
CONFIGURATION			
Suspensions hydropneumatiques de la cabine CS	-	_	•
Suspensions hydropneumatiques EAS	-	_	_
Quatre roues motrices	•	•	•
Trois types de braquage	•	•	•
Pneus standard	400/70-20"	400/70-20"	400/70-20"
Stabilisateurs à contrôle hydraulique	Narrow	Narrow	Narrow
Rotation de la tourelle	_	_	_
PTO (rpm)	-	_	_
Fixation à 3 points (kg)	_	_	_

NOT AVAILABLE • ● STANDARD • ○ OPTIONAL

Votre concessionnaire Merlo



MERLO S.P.A.

Via Nazionale, 9 12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia Tel. +39 0171 614111

info@merlo.com www.merlo.com

Release 3/11/2025 - 14:41

Les données, spécifications et illustrations contenues dans ce document sont données à titre indicatif et n'ont pas de valeur contractuelle. Merlo S.p.A. suit une politique de recherche et de développement continus; par conséquent, les produits peuvent différer de ceux décrits ou être modifiés sans préavis. Les produits présentés peuvent inclure des équipements optionnels.