Cigno Eléctrico

Área de regulación: EE

M600TD-e



MODELO	M600TD-E
Altura (mm)	1200
Dimensión de la oruga de goma (mm)	180x72x36
Altura libre sobre el suelo (mm)	77
Ancho (mm)	753
Longitud (mm)	1560

MODELO	M600TD-E
ESTACIÓN OPERADOR	
Plataforma operador amortiguada	●
Mandos de palanca	●
Pantalla estado motor	●
Asa soporte operador	●
MOTOR	
Arranque eléctrico	●
Batería (solo eléctrico)	7,2
Convertidor (solo eléctrico)	●
Combustible	Eléctrico
Cilindrada/Cilindros (cc/nº)	—
Motor	Eléctrico
Potencia motor (CV/kV)	—
Tipo de transmisión	Eléctrico
Rodillos soporte oruga	4
Motorreductores	●
Bomba hidrostática	—
Depósito de combustible (l)	—
Depósito del aceite hidráulico (l)	9
Tecnología anti-contaminación	0 emisiones
Sistema de refrigeración	—
OPCIONES	
Multifunción con enganche rápido de los brazos	—
Cable arranque de emergencia	—
Radiador de aceite	—
Línea de drenaje	—
Enganche de 3 puntos	—
Brazos enganche rápido	—
Pie estabilizador	—
PRESTACIONES	
Capacidad de la caja (m3)	0,33
Masa total en vacío (kg)	500
Pendiente máxima transversal (%)	20
Pendiente máxima longitudinal (%)	35
Máxima capacidad (kg)	600
Velocidad máxima (km/h)	3-5
Bomba accesorio	3,5
Caudal bomba accesorio (l/min)	8

— NOT AVAILABLE • ● STANDARD • ○ OPTIONAL

Tu concesionario Merlo

MERLO S.P.A.
Via Nazionale, 9
12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia
Tel. +39 0171 614111
info@merlo.com www.merlo.com

Release 8/10/2026 - 11:43

Los datos, especificaciones e ilustraciones contenidos en este documento son indicativos y no vinculantes. Merlo S.p.A. sigue una política de investigación y desarrollo continuos; por lo tanto, los productos pueden diferir de los descritos o estar sujetos a cambios sin previo aviso. Los productos mostrados pueden incluir equipamiento opcional.