

Telescópicos Compactos

Turbofarmer 33.7



**PERFORMANCE AND FEATURES****Prestaciones**

Masa total en vacío (kg)	6900	6450	6450
Máxima capacidad (kg)	3000	3000	3000
Altura de elevación (m)	6,7	6,7	6,7
Voladizo máximo (m)	3,78	3,78	3,78
Altura de elevación con la carga máxima (m)	5,4	5,4	5,4
Voladizo con la carga máxima (m)	1,6	1,6	1,6
Carga en la máxima altura de elevación (kg)	2000	2000	2000
Carga máxima del voladizo (kg)	1100	1100	1100
Traslación lateral del brazo (mm)	-	-	-
Nivelación del chasis (%)	-	-	-
Secciones de los brazos	2	2	2

Powertrain

Motor	DEUTZ TCD2.9HP	DEUTZ TCD2.9HP	DEUTZ TCD2.9HP
Cilindrada / cilindros	2900/4	2900/4	2900/4
Potencia del motor (kW/HP)	75/101,7	75/101,7	75/101,7
Tecnología anti-contaminación	Stage V - SCR + DPF + DOC	Stage V - SCR + DPF + DOC	Stage V - SCR + DPF + DOC
Ventiladores reversibles	YES	YES	YES
Velocidad máxima (km/h)	40	40	40
Depósito de combustible (l)	90	90	90
Depósito de AdBlue (l)	12	12	12
Transmisión hidrostática	YES - 2V	YES - 2V	YES - 2V
EPD	PLUS	PLUS	PLUS
Joystick autoacelerante	YES	YES	YES
Ejes	Assiali	Assiali	Assiali
Reductores	Epicicloidali	Epicicloidali	Epicicloidali
Frenos	A disco a secco	A disco a secco	A disco a secco
Freno de estacionamiento de bloqueo automático	YES	YES	YES

Hidraulica

Bomba hidráulica	LS+FS	LS+FS	LS+FS
Caudal / presión (l / min-bar)	100 - 250	100 - 250	100 - 250
Depósito del aceite hidráulico (l)	55	55	55
Toma hidráulica en el cabezal del brazo	●	●	●
Toma hidráulica trasera	○	○	○

Cabina

Cabina	Standard	Standard	Standard
ASCS	Light	Light	Light
Cabina FOPS II	●	●	●
Cabina ROPS	●	●	●
Mandos	Joystick elettronico	Joystick elettronico	Joystick elettronico
Cabina inclinable			
Sistema de inversión	Dual reverse	Dual reverse	Dual reverse

Configuración

Suspensiones hidroneumáticas de la cabina CS	●	-	-
Suspensiones hidroneumáticas BSS	○	○	○
Suspensiones hidroneumáticas EAS	-	-	-
Faros de trabajo sobre cabina	●	●	●
Cortina parasol en cabina	○	○	○
Tac-lock	●	●	●
Predisposición para plataforma de trabajo	OPT	OPT	OPT
Dos horquilla flotantes	YES	YES	YES
Pedal del Inching	YES	YES	YES
Cuatro ruedas motrices	YES	YES	YES
Cuatro ruedas de directrices	●	●	●
Tres tipos de dirección	●	●	●
Neumáticos estándar	400/70 - 20	400/70 - 20	400/70 - 20
Neumáticos OPT			
Estabilizadores de control hidráulico	-	-	-
Rotación de la torreta			
Homologación tractor agrícola europeo	○	○	○
Frenos neumáticos (ton)	○	○	○
Frenos hidráulicos (ton)	○	○	○
PTO			



- not available
- standard
- optional

Dimensiones



	TF30.7CS_EU	TF30.7	TF30.7L
A - Longitud	4510	4510	4510
C - Distancia entre ejes	2800	2800	2800
F - Despeje del terreno	300	300	300
H - Ancho	2000	2000	2000
M - Ancho de cabina	1010	1010	1010
P - Altura	2210	2120	2000
R - Radio de giro en las ruedas	4240	4240	4240
S - Radio de giro en las horquillas	4820	4820	4820

Your Merlo dealer

MERLO S.P.A.

Via Nazionale, 9

12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia

Tel. +39 0171 614111

Fax +39 0171 684101

info@merlo.com

www.merlo.com



