

# Bétonnière

DM9



## PERFORMANCE AND FEATURES

DM9



### Performance

Masse totale à vide	8100		
Charge utile (kg)	9000		
Volume maximal de travail (en m3)	4,9		
Volume à ras (en m3)	3,7		
Equivalent en volume d'eau (en m3)	2900		
Réservoir d'eau	75°		
Hauteur maximale de décharge sans goulotte	±90°		
Vitesse de rotation du tambour	1150		



### Groupe motopropulseur

Moteur	DEUTZ TCD3.6		
Puissance moteur	74.4/100		
La technologie anti-pollution	STAGE V		
Réservoir de carburant	200		
Réservoir d' Ad Blue	18		
Essieux	Portique		
Système de freinage	EPD		
Pente maximale à pleine charge	40%		
Pente maximale à vide	50%		
Pente transversale maximale	15%		
Vitesse maximale	40 Km/h		
Vitesse maximale	2		



### Configuration

Cabine ROPS	OUI		
Double position de conduite	OUI		
Transmission hydrostatique	4 à disques secs		
Nombre de vitesses	OUI		
Quatre roues motrices	OUI		
Quatre roues directrices	OUI		
Trois types de braquage	OUI		
Pneus standard	18-19,5"		
Crochets de remorquage avant et arrière	OUI		
Deux extensions de goulotte	OUI		
Tableau de commande au sol	100Ah-12V		
Coupe-batterie automatique	2"	"	
Coupe-batterie automatique	OUI		
Coupe-batterie automatique	○		
Coupe-batterie automatique	○		

— not available

● standard

○ optional

## Dimensions



	DM9		
Longueur totale	4920		
Empattement	2750		
Garde au sol	1885		
Dimensions_F1	2335		
Largeur	1150		
Dimensions_L	2200		
Hauteur de la cabine	2630		
Hauteur de la cabine avec climatisation	4140		

**Your Merlo dealer**

**MERLO S.P.A.**

Via Nazionale, 9

12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia

Tel. +39 0171 614111

Fax +39 0171 684101

[info@merlo.com](mailto:info@merlo.com)

[www.merlo.com](http://www.merlo.com)

