

Компактные погрузчики

Turbofarmer 27.6



**PERFORMANCE AND FEATURES**

TF27.6

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Порожний вес (кг)	4850
Максимальная грузоподъемность (кг)	2700
Высота подъема (м)	5.9
Максимальный вылет (м)	3.3
Высота подъема при максимальном грузе (м)	4.6
Вылет с максимальным грузом (м)	1.2
Грузоподъемность на максимальной высоте (кг)	1800
Грузоподъемность на максимальном вылете (кг)	1000
Боковое смещение стрелы (мм)	-
Поперечное выравнивание шасси (%)	-
Кол-во секций стрелы	2

МЕХАНИКА

Двигатель	Kohler 2504 TCR
Объем / кол-во цилиндров	2500/4
Мощность (кВт/л.с.)	55,4/75,1
Система обработки выхлопных газов	Stage V - DOC + DPF
Реверсивный вентилятор охлаждения радиаторов	-
Максимальная скорость движения (км/час)	40
Объем топливного бака (л)	70
Объем бака мочевины (л)	
Гидростатическая трансмиссия	TOP - 1V
Система EPD	PLUS
Joystick autoaccelerante	NO
Мосты	Соосные
Бортовые редукторы	Планетарные
Тормозная система	Сухая дисковая

ГИДРАВЛИКА

Насос рабочей гидравлики	Gear + FS
Производительность-давление (л/мин - бар)	95-210
Объем бака гидросистемы (л)	70
Гидромурфты на оконечности стрелы	●
Гидромурфты задние	○

КАБИНА

Облицовка кабины	ECO
ASCS	Light
Кабина FOPS (2-го Уровня)	●
Кабина ROPS	●
Органы управления	Электронный джойстик
Наклоняемая кабина	-
Инвертор направления движения	Dual reverse

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Гидропневмоподвеска кабины	-
Гидропневмоподвеска стрелы	○
Гидропневмоподвеска шасси	-
Рабочее освещение на кабине	○
Солнцезащитная шторка	○
Гидрозамок крепления навесного оборудования	●
Подготовка для работы с платформой для людей	○
Палетные вилы	●
Контроль пошагового хода	●
Полный привод	●
Управление поворотом 4-х колес	●
Три способа рулевого управления	●
Стандартные колеса	
Опциональные колеса	
Аутригеры	-
Вращение кабины	-
Европейская сертификация как трактор	○
Сертификация пневматической системы торможения прицепов (тонн)	-
Сертификация гидравлической системы торможения прицепов (тонн)	○
ВОМ	
Трехточечная навеска	



- not available
● standard
○ optional

РАЗМЕРЫ



	TF27.6		
A - Длина	3910		
C - колёсная база	2450		
F - очистка грунта	270		
H - ширина	1860		
M - ширина кабины	1010		
P - высота	2020		
R - Радиус поворота колес	3370		
S - Радиус поворота у вил	4200		

Your Merlo dealer

MERLO S.P.A.

Via Nazionale, 9

12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia

Tel. +39 0171 614111

Fax +39 0171 684101

info@merlo.com

www.merlo.com



