

Bétonnière

Domaine de réglementation:

NA

DBM



MODÈLE	DBM2500	DBM3500
Longueur (in)	207	215
Empattement (in)	108	108
Garde au sol (in)	18	19
Largeur (in)	91	92
Largeur cabine (in)	36	36
Rayon de braquage aux roues (in)	164	165

MODÈLE	DBM2500	DBM3500
PERFORMANCES		
Masse totale à vide (lb)	15542	16314
Pente transversale maximale	15%	15%
Pente maximale surmontable à vide	45%	45%
Rendement en béton	5512	7716
Rotation de la plaque tournante	±90°	±90°
GROUPE MOTOPROPULSEUR		
Moteur	Deutz TCD3.6	Deutz TCD3.6
Cylindrée / Cylindres (gal)	0.95/4	0.95/4
Puissance moteur (kW/HP)	74.4/100	74.4/100
Technologie anti-pollution	Stage V	Stage V
Réservoir de carburant (gal)	53	53
Réservoir AdBlue (gal)	5	5
Type de transmission	Hydrostatique	Hydrostatique
Essieux	Portail	Portail
Freins	4 disques secs	4 disques secs
Frein de stationnement à blocage automatique	●	●
Nombre de vitesses	2	2
Vitesse maximale (mph)	25	25
HYDRAULIQUE		
Pompe hydraulique	LS	LS
Débit / Pression (gal/min-psi)	27.20-3.046	27.20-3.046
CABINE		
Siège avec suspension pneumatique	—	—
Cabine ROPS	STANDARD	STANDARD
Commandes cabine	Leviers	Leviers
CONFIGURATION		
Suspension hydropneumatique de la cabine	—	—
Store pare-soleil en cabine	—	—
Quatre roues motrices	●	●
Quatre roues directrices	●	●
Pneus standard	405/70-20"	18-19.5"
Crochets de remorquage arrière	●	●
Coupe-batterie automatique	●	●
Caméra arrière	●	●
Modes de braquage	3	3

— NOT AVAILABLE
 • ● STANDARD
 • ○ OPTIONAL

Votre concessionnaire Merlo



MERLO S.P.A.
 Via Nazionale, 9
 12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia
 Tel. +39 0171 614111
info@merlo.com www.merlo.com

Release 7/10/2026 - 7:22

Les données, spécifications et illustrations contenues dans ce document sont données à titre indicatif et n'ont pas de valeur contractuelle. Merlo S.p.A. suit une politique de recherche et de développement continus ; par conséquent, les produits peuvent différer de ceux décrits ou être modifiés sans préavis. Les produits présentés peuvent inclure des équipements optionnels.