

# Cingo Wielofunkcyjny

Obszar podlegający  
regulacji: EU

## M12.3EVO

**MERLO**



| MODEL                     | M12.3EVO  |
|---------------------------|-----------|
| Wysokość                  | 1144      |
| Wymiary gumowej gąsienicy | 230x72x40 |
| Prześwit pionowy          | 110       |
| Szerokość (mm)            | 1000      |
| Długość (mm)              | 1800      |

| MODEL                                      | M12.3EVO       |
|--------------------------------------------|----------------|
| <b>STANOWISKO OPERATORA</b>                |                |
| Amortyzowana platforma operatora           | ●              |
| Dźwignie sterujące                         | ●              |
| Wyświetlacz stanu silnika                  | ●              |
| Uchwyt podtrzymujący operatora             | ●              |
| <b>SILNIK</b>                              |                |
| Uruchamianie elektryczne                   | ●              |
| Akumulator (tylko wersja elektryczna)      | —              |
| Falownik (tylko wersja elektryczna)        | —              |
| Paliwo                                     | Diesel         |
| Pojemność skokowa /Cylindry (l)            | 720            |
| Silnik                                     | Kubota D722    |
| Moc silnika (CV/kW)                        | 20,3/14,9      |
| Typ przekładni                             | Hydrostatyczny |
| Rolki nośne gąsienic                       | 4              |
| Motoreduktory                              | ●              |
| Pompa hydrostatyczna                       | ●              |
| Zbiornik paliwa (l)                        | 14             |
| Zbiornik oleju hydraulicznego (l)          | 26             |
| Technologia zapobiegania zanieczyszczeniom | Stage V        |
| System chłodzenia                          | Płyn           |
| <b>OPCJE</b>                               |                |
| Urządzenie wielofunkcyjne z szybkołączką   | ●              |
| Przewód do rozruchu awaryjnego             | ●              |
| Chłodnica oleju                            | ●              |
| Przewód odprowadzania                      | ●              |
| Zaczep 3-punktowy TUZ                      | ○              |
| Szybki zaczep ramion                       | ●              |
| Stopka stabilizująca                       | ○              |
| <b>WYDAJNOŚĆ</b>                           |                |
| Pojemność Wywrotki (m3)                    | 0,55           |
| Masa całkowita na pusto (kg)               | 720            |
| Maksymalne nachylenie poprzeczne (%)       | 20             |
| Maksymalne nachylenie wzdłużne (%)         | 35             |
| Maksymalny udźwig (kg)                     | 1200           |
| Maksymalna prędkość (km/h)                 | 5              |
| Pompa do narzędzi                          | 8+2,5          |
| Wydajność pompy do narzędzi (l/min)        | 27+8           |

— NOT AVAILABLE • ● STANDARD • ○ OPTIONAL

**Twój dealer Merlo**



**MERLO S.p.A.**

Via Nazionale, 9  
12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia  
Tel. +39 0171 614111

info@merlo.com www.merlo.com

Release 27/07/2026 - 8:43

Dane, specyfikacje i ilustracje zawarte w niniejszym dokumencie mają charakter orientacyjny i nie są wiążące. Merlo S.p.A. prowadzi politykę ciągłych badań i rozwoju, dlatego produkty mogą różnić się od opisanych lub ulegać zmianom bez wcześniejszego powiadomienia. Przedstawione produkty mogą zawierać wyposażenie opcjonalne.