

Dumper

AREA NORMATIVA: EU
DM

MERLO



MODELLO	DM9
Lunghezza (mm)	4920
Passo (mm)	2750
Franco da terra (mm)	500
Larghezza (mm)	2335
Larghezza cabina (mm)	920
Altezza massima (mm) (pala - condizionatore - lampeggiante..)	3005
Raggio di sterzo alle ruote (mm)	4190

MODELLO	DM9
PRESTAZIONI	
Massa totale a vuoto (kg)	8100
Massima portata (kg)	9000
Capacità attacco a tre punti (kg)	—
Massima pendenza trasversale	15%
Pendenza massima superabile a vuoto	50%
Resa in calcestruzzo (l)	—
Rotazione ralla	±90°
POWERTRAIN	
Motore	Deutz TCD3.6
Cilindrata / Cilindri (l)	3.6/4
Potenza motore (kW/HP)	74.4/100
Tecnologia anti-inquinamento	Stage V
Serbatoio carburante (l)	200
Serbatoio AdBlue (l)	18
Tipo di trasmissione	Idrostatica
Assali	A portale
Freni macchina	4 a disco a secco
Freno di stazionamento a bloccaggio automatico	●
Numero di marce	2
Velocità massima (km/h)	40
IDRAULICA	
Pompa idraulica	LS
Portata/Pressione (l/min - bar)	71 - 210
CABINA	
Sedile con sospensione pneumatica	—
Cabina ROPS	STANDARD
Comandi cabina	Leve
CONFIGURAZIONE	
Sospensione su cabina	—
Tendina parasole	○
Trazione integrale	●
Sterzata sulle 4 ruote	●
Pneumatici standard	18-19.5"
Ganci di traino Posteriore	STANDARD
Stacca-batterie automatico	●
Telecamera posteriore	STANDARD
Modi di sterzata	3

— NON DISPONIBILE • ● DI SERIE • ○ OPZIONALE

Il vostro concessionario Merlo



MERLO S.P.A.

Via Nazionale, 9
12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia
Tel. +39 0171 614111
info@merlo.com www.merlo.com

Release 5/10/2026 - 7:7

Dati, caratteristiche e illustrazioni contenute in questo documento sono indicative e non impegnative. La Merlo S.p.A. persegue una politica di continua ricerca e sviluppo pertanto i prodotti possono presentare caratteristiche diverse da quelle descritte o subire modifiche senza preavviso da parte nostra. I prodotti illustrati possono includere equipaggiamenti opzionali.