

# Тракторы- Погрузчики

Multifarmer 44.7



**PERFORMANCE AND FEATURES****MF44.7CS-170-CVTRONIC****РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Порожний вес (кг)	9150
Максимальная грузоподъемность (кг)	4400
Высота подъема (м)	6.8
Максимальный вылет (м)	3.6
Высота подъема при максимальном грузе (м)	6.8
Вылет с максимальным грузом (м)	1.7
Грузоподъемность на максимальной высоте (кг)	4400
Грузоподъемность на максимальном вылете (кг)	1900
Боковое смещение стрелы (мм)	-
Поперечное выравнивание шасси (%)	+/-8
Кол-во секций стрелы	2

**МЕХАНИКА**

Двигатель	FPT NEF45
Объем / кол-во цилиндров	4500/4
Мощность (кВт/л.с.)	125/170
Система обработки выхлопных газов	Stage V - SCR + DPF +
Реверсивный вентилятор охлаждения радиаторов	DOC ○
Максимальная скорость движения (км/час)	40
Объем топливного бака (л)	140
Объем бака мочевины (л)	18
Гидростатическая трансмиссия	CVTronic
Система EPD	PLUS
Joystick autoaccelerante	STD
Мосты	Соосные
Бортовые редукторы	Планетарные
Тормозная система	Сухая дисковая

**ГИДРАВЛИКА**

Насос рабочей гидравлики	LS+FS
Производительность-давление (л/мин - бар)	150 - 210
Объем бака гидросистемы (л)	100
Гидромурфты на оконечности стрелы	●
Гидромурфты задние	

**КАБИНА**

Облицовка кабины	PREMIUM
ASCS	деловой костюм
Кабина FOPS (2-го Уровня)	●
Кабина ROPS	●
Органы управления	Электронный джойстик
Наклоняемая кабина	
Инвертор направления движения	Dual reverse

**СПЕЦИФИКАЦИЯ**

Гидропневмоподвеска кабины	●
Гидропневмоподвеска стрелы	○
Гидропневмоподвеска шасси	—
Рабочее освещение на кабине	●
Солнцезащитная шторка	●
Гидрозамок крепления навесного оборудования	●
Подготовка для работы с платформой для людей	○
Палетные вилы	●
Контроль пошагового хода	●
Полный привод	●
Управление поворотом 4-х колес	●
Три способа рулевого управления	●
Стандартные колеса	
Опциональные колеса	
Аутригеры	
Вращение кабины	
Европейская сертификация как трактор	●
Сертификация пневматической системы торможения прицепов (тонн)	○
Сертификация гидравлической системы торможения прицепов (тонн)	○
ВОМ	

Трехточечная навеска



— not available  
● standard  
○ optional

## РАЗМЕРЫ



	MF44.7CS-170-CVTRONIC		
A - Длина	5370		
C - колёсная база	2950		
F - очистка грунта	440		
H - ширина	2400		
M - ширина кабины	1010		
P - высота	2590		
R - Радиус поворота колес	4090		
S - Радиус поворота у вил	4860		

**Your Merlo dealer**

**MERLO S.P.A.**

Via Nazionale, 9

12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia

Tel. +39 0171 614111

Fax +39 0171 684101

[info@merlo.com](mailto:info@merlo.com)

[www.merlo.com](http://www.merlo.com)



