

Bétonnière

Domaine de réglementation:

EU

DBM

MERLO



MODÈLE	DBM2500	DBM3500
Longueur (mm)	5250	5460
Empattement	2750	2750
Garde au sol	470	495
Largeur (mm)	2300	2335
Largeur cabine	920	920
Hauteur maximale (godet - climatiseur - balise)	2975	3000
Rayon de braquage aux roues	4165	4190

MODÈLE	DBM2500	DBM3500
PERFORMANCES		
Masse totale à vide (kg)	7050	7400
Capacité maximale (kg)	2500	3500
Capacité du relevage arrière 3 points (kg)	—	—
Pente transversale maximale	15%	15%
Pente maximale surmontable à vide	45%	45%
Rendement en béton	2500	3500
Rotation de la plaque tournante	180°	180°
GROUPE MOTOPROPULSEUR		
Moteur	Deutz TCD3.6	Deutz TCD3.6
Cylindrée / Cylindres (l)	3.6/4	3.6/4
Puissance moteur (kW/HP)	74.4/100	74.4/100
Technologie anti-pollution	Stage V	Stage V
Réservoir de carburant (l)	200	200
Réservoir AdBlue (l)	18	18
Type de transmission	Hydrostatique	Hydrostatique
Essieux	Portail	Portail
Freins	4 disques secs	4 disques secs
Frein de stationnement à blocage automatique	●	●
Nombre de vitesses	2	2
Vitesse maximale (km/h)	40	40
HYDRAULIQUE		
Pompe hydraulique	LS	LS
Débit / Pression (l/min - bar)	103 - 210	103 - 210
CABINE		
Siège avec suspension pneumatique	—	—
Cabine ROPS	STANDARD	STANDARD
Commandes cabine	Joystick électrohydraulique	Joystick électrohydraulique
CONFIGURATION		
Suspension hydropneumatique de la cabine	—	—
Store pare-soleil en cabine	—	—
Quatre roues motrices	●	●
Quatre roues directrices	●	●
Pneus standard	405/70-20"	18-19.5"
Crochets de remorquage arrière	STANDARD	STANDARD
Coupe-batterie automatique	●	●
Caméra arrière	STANDARD	STANDARD
Modes de braquage	3	3

— NOT AVAILABLE
 • ● STANDARD
 • ○ OPTIONAL

Votre concessionnaire Merlo



MERLO S.P.A.
 Via Nazionale, 9
 12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia
 Tel. +39 0171 614111
info@merlo.com www.merlo.com
 Release 7/09/2026 - 14:14

Les données, spécifications et illustrations contenues dans ce document sont données à titre indicatif et n'ont pas de valeur contractuelle. Merlo S.p.A. suit une politique de recherche et de développement continus ; par conséquent, les produits peuvent différer de ceux décrits ou être modifiés sans préavis. Les produits présentés peuvent inclure des équipements optionnels.