
## Trattori Telescopici

## AREA NORMATIVA: EU MF34.9







| MODELLO                               | MF34.9-140 | MF34.9CS-140 | MF34.9CS-140-CVT |
|---------------------------------------|------------|--------------|------------------|
| A - Lunghezza (mm)                    | 5440       | 5440         | 5440             |
| C - Passo (mm)                        | 2850       | 2850         | 2850             |
| F - Franco da terra (mm)              | 430        | 430          | 430              |
| H - Larghezza (mm)                    | 2240       | 2240         | 2240             |
| M - Larghezza cabina (mm)             | 1010       | 1010         | 1010             |
| P - Altezza (mm)                      | 2485       | 2485         | 2485             |
| S - Raggio di sterzo alle forche (mm) | 4900       | 4900         | 4900             |

| PRESTAZION     Massat rotatia w.v.oto (kg)     8400     8500     8500       Affazza di sollevamento (m)     8.8     8.8     8.8       Massimo portoto (kg)     6     6     6       Massimo obtenció (m)     6     6     6       Traelazione laterale alla bracció (mm)     —     —     —       Decimiento di tratalo (kg)     1/-8     1/-8     3     3       Sezioni bracció     3     3     3     3       POWERTAIN       Motoria (MWHP)     100/38     0EUTZ TCD3.8     DEUTZ TCD3.8     DEUTZ TCD3.8     100/38   | MODELLO                               | MF34.9-140                | MF34.9CS-140              | MF34.9CS-140-CVT          |
|---|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Massima portata (kg)     3400     3400     3400       Allezza d sollkvamento (m)     8.8     8.8     6.8       Messimo straccio (m)     6     6     6       Tasabazina lateria del braccio (mm)     —     —     —       Livaliamento del telizio (%)     -/-8     +/-8     +/-8       Sazioni braccio     3     3     3       CPURENTAIN       Motore     0EUTZ TC03.6     DEUTZ TC03.6     DEUTZ TC03.6       Cilindrata / Cilindri (I)     3.8/4     3.8/4     3.6/4       Octanza matera (kwi/HP)     100//36     100//36     100//36       Potenza matera (kwi/HP)     100//36     100//36     100//36       Ventola reversibile     O     O     O       Ventola reversibile     O     O     O       Ventola reversibile     O     O     O       Velocità massima (km/li)     40     40     40       Barbatrio Addisu (I)     18     18     18       Trae missione (km/li)     Adsica a secco     Adsica a secco <td< th=""><th>PRESTAZIONI</th><th></th><th></th><th></th></td<>   | PRESTAZIONI                           |                           |                           |                           |
| Altazza di selliwamento (m)     8.8     8.8     8.8     9.8       Massimo stroccio (m)     6     6     6       Trastazione laterale dei braccio (mm)     —     —     —       L'elelimento dei treloio (%)     17-8     17-8     17-8       Bazioni braccio     3     3     3     3       POWERTRAIN       Matera     DEUTZTDD3.6     DEUTZTDD3.6     1007/36     1007   | Massa totale a vuoto (kg)             | 8400                      | 8500                      | 8500                      |
| Massime streectio (m)     6     6     6       Troslezione laterale del brocolo (mm)     -     -     -       Livelliamento del relació (%)     1/-8     1/-8     1/-8       Sezionin brocolo (mm)     3     3     3       POWERTANI     W     W     DEUTZ TCD3.6     DEUTZ TCD3.6       Cilindra (1)     3.6/4     3.6/4     3.6/4     3.6/4       Petetaza motare (RW/PP)     100/38     100/38     100/38       Tecnología anti-inquínamento     \$55,90 × 508 × 500 × 609 €     \$50,00 × 600 × 600 €       Velocic à massima (km/h)     40     40     40       Velocic à massima (km/h)     40     40     40       Serziatoria chechica (mortante)     18     18     18       Trasmissiona idrostatatea EPD     •     •     £0     £0       Assail     Assail     Assail     Assail     Assail       Fren maschina     A disco a secco     A disco a secco     A disco a secco     A disco a secco       CASALLEA     10     10     10     10     10     10 </td <td>Massima portata (kg)</td> <td>3400</td> <td>3400</td> <td>3400</td>   | Massima portata (kg)                  | 3400                      | 3400                      | 3400                      |
| Tradisazione lateraie del braccio (mm)  | Altezza di sollevamento (m)           | 8.8                       | 8.8                       | 8.8                       |
|   | Massimo sbraccio (m)                  | 6                         | 6                         | 6                         |
| Sezioni braccio   3   3   3   3   3   3   3   3   3   | Traslazione laterale del braccio (mm) | _                         | _                         | _                         |
| DEUTZ TCD3.6   DEU | Livellamento del telaio (%)           | +/-8                      | +/-8                      | +/-8                      |
| Motore     DEUTZ TCD3.6     3.8/4   | Sezioni braccio                       | 3                         | 3                         | 3                         |
| Cilindrata / Cilindr                      | POWERTRAIN                            |                           |                           |                           |
| Potenza motore (kW/HP)     100/136     100/136     100/136       Tacnologia anti-inquinamento     \$tage Y - SCR + DOC + DFF     \$tage Y - SCR + DOC + DFF     \$tage Y - SCR + DOC + DFF       Ventola reversibile     ○     ○     ○       Velocità massima (km/h)     40     40     40       Serbatorio carburante (I)     140     140     140       Serbatorio AdBlue (I)     18     18     18       Trasmissione idrostatice EPD     ●     ●     ○       Joystick eletronico     ●     ●     ●       Assali     A disco a secco     A disco a secco     A disco a secco       ITEMALICA       Portator/Pressione (I/min - bar)     145-210     145-210     145-210       Serbatoio (I/min - bar)     145-210     145-210     145-210       Serbatoio (I/min - bar)     145-210     145-210     145-210       Serbatoio (I/min - bar)     1     1     1     1       CABINA     1     1     1     1     1     1     1     1     <  | Motore                                | DEUTZ TCD3.6              | DEUTZ TCD3.6              | DEUTZ TCD3.6              |
| Tendlogia anti-inquinamento     Stage V - SCR + DOC + DPF     Stage V - SCR + DOC + DPF     Vendo c + DPF       Vendo reversibile     O     O     O       Velocità massima (km/h)     40     40     40       Serbatorio AdBlue (f)     140     140     140       Serbatorio AdBlue (f)     18     18     18       Trasmissione idrostatica EPD     Interpreta in the properties of the properties   | Cilindrata / Cilindri (I)             | 3.6/4                     | 3.6/4                     | 3.6/4                     |
| Ventola reversibile     O     O     O       Velocità massima (km/h)     40     40     40       Serbatorio carburanta (i)     140     140     140       Serbatorio AdBlue (i)     18     18     18       Trasmissione idrostatica EPD     ●     ●     CVTronic       Joyatick elettronica     ●     ●     ●     Adisca       Assali     Assiali     Assiali     Assiali     Assiali       Assali macchina     Adisca a secco     Adisca a secco<  | Potenza motore (kW/HP)                | 100/136                   | 100/136                   | 100/136                   |
| Velocità massima (km/h)     40     40     40       Serbatoic carburante (I)     140     140     140       Serbatorio AdBlue (I)     18     18     18       Trasmissione idrostatica EPD   | Tecnologia anti-inquinamento          | Stage V - SCR + DOC + DPF | Stage V - SCR + DOC + DPF | Stage V - SCR + DOC + DPF |
| Serbatoic carburante (I)     140     140     140       Serbatorio AdBlue (I)     18     18     18       Trasmissione idrostatica EPD  | Ventola reversibile                   | 0                         | 0                         | 0                         |
| Serbatorio AdBlue (I)     18     18     18       Trasmissione idrostatica EPD   | Velocità massima (km/h)               | 40                        | 40                        | 40                        |
| Trasmissione idrostatica EPD     ●     CCTTronic       Joystick elettronico     ●     ●     ●       Assali     Assiali     Assiali     Assiali       Freni macchina     A disco a secco     A disco a secco       IDRAULICA       Portata/Pressione (l/min - bar)     145-210     145-210     145-210       Serbatoio olio idraulico (l)     100     100     100       CABINA       ASCS     Light     Light     Light       Cabina FOPS/ROPS     ●     ●     ●       Cabina Basculante     -     -     -       CONFIGURAZIONE       Sospensione su cabina     -     -     -       Sospensioni su assale     -     -     -       Trazione integrale     -     -     -       Tre modi di sterzatura     -     -     -       Pneumatici standard     460/70-24"     460/70-24"     460/70-24"       Stabilizzatori     -     -     -     -       Rotazione torretta     -     - <td>Serbatoio carburante (I)</td> <td>140</td> <td>140</td> <td>140</td>  | Serbatoio carburante (I)              | 140                       | 140                       | 140                       |
| Assali     Assiali     Assiali <t< td=""><td>Serbatorio AdBlue (I)</td><td>18</td><td>18</td><td>18</td></t<>   | Serbatorio AdBlue (I)                 | 18                        | 18                        | 18                        |
| Assell     Assiell     Assiell     Assiell       Fren imacchina     A disco a secco     A disco a secco     A disco a secco       IDRAULICA       Portata/Pressione (l/min - bar)     145-210     145-210     145-210       Serbatoio olio idraulico (l)     100     100     100     100       CABINA       ASCS     Light  | Trasmissione idrostatica EPD          | •                         | •                         | CVTronic                  |
| Freni macchina     A disco a secco     A disco a secco       IDRAULICA       Portata/Pressione (/min - bar)     145-210     145-210     145-210       Serbatorio olio idraulico (I)     100     100     100     100       CABINA       ASCS     Light   | Joystick elettronico                  | •                         | •                         | •                         |
| IDRAULICA       Portata/Pressione (l/min - bar)     145-210     145-210     145-210       Serbatoio olio idraulico (l)     100     100     100       CABINA       ASCS     Light     Light     Light       Cabina Basculante     —     —     —       Cabina Basculante     —     —     —       CONFIGURAZIONE       Sospensione su cabina     —     —     —       Sospensioni su assale     —     —     —       Tre modi di sterzatura     —     —     —     —       Pneunatici standard     460/70-24"     460/70-24"     460/70-24"       Stabilizzatori     —     —     —     —       Rotazione torretta     —     —     —     —     —       Prof. (rpm)     540/1000     540/1000     540/1000     540/1000   | Assali                                | Assiali                   | Assiali                   | Assiali                   |
| Portata/Pressione (l/min - bar)     145-210     145-210     145-210       Serbatoio olio idraulico (l)     100     100     100       CABINA       ASCS     Light     Light     Light       Cabina FOPS/ROPS     ●     ●     ●       Cabina Basculante     ●     ●     ●       CONFIGURAZIONE       Sospensioni su assale     ●     ●     ●       Sospensioni su assale     ●     ●     ●       Tre modi di sterzatura     ●     ●     ●       Pneumatici standard     460/70-24"     460/70-24"     460/70-24"       Stabilizzatori     ●     ●     ●     ●       Rotazione torretta     ●     ●     ●     ●       Promoperatoretta     ●   | Freni macchina                        | A disco a secco           | A disco a secco           | A disco a secco           |
| Serbatoio olio idraulico (I)     100     100     100       CABINA       ASCS     Light  | IDRAULICA                             |                           |                           |                           |
| CABINA       ASCS     Light     Light     Light       Cabina FOPS/ROPS     ●     ●     ●       Cabina Basculante     -     -     -       CONFIGURAZIONE       Sospensione su cabina     -     ●     ●       Sospensioni su assale     -     -     -       Trazione integrale     ●     ●     ●       Tre modi di sterzatura     ●     ●     ●       Pneumattici standard     460/70-24"     460/70-24"     460/70-24"       Stabilizzatori     -     -     -     -       Rotazione torretta     -     -     -     -     -       PTO (rpm)     540/1000     540/1000     540/1000     540/1000     -   | Portata/Pressione (I/min - bar)       | 145-210                   | 145-210                   | 145-210                   |
| ASCS     Light     Light     Light       Cabina FOPS/ROPS     ●     ●     ●       Cabina Basculante     -     -     -       CONFIGURAZIONE       Sospensione su cabina     -     ●     ●       Sospensioni su assale     -     -     -       Trazione integrale     ●     ●     ●       Tre modi di sterzatura     ●     ●     ●       Pneumatici standard     460/70-24"     460/70-24"     460/70-24"       Stabilizzatori     -     -     -     -       Rotazione torretta     -     -     -     -       PTO (rpm)     540/1000     540/1000     540/1000  | Serbatoio olio idraulico (I)          | 100                       | 100                       | 100                       |
| Cabina FOPS/ROPS     ●     ●     ●       Cabina Basculante     -     -     -       CONFIGURAZIONE       Sospensione su cabina     -     ●     ●       Sospensioni su assale     -     -     -       Trazione integrale     ●     ●     ●       Tre modi di sterzatura     ●     ●     ●       Pneumatici standard     460/70-24"     460/70-24"     460/70-24"       Stabilizzatori     -     -     -     -       Rotazione torretta     -     -     -     -       PTO (rpm)     540/1000     540/1000     540/1000   | CABINA                                |                           |                           |                           |
| Cabina Basculante     —     —     —       CONFIGURAZIONE       Sospensione su cabina     —     —     —       Sospensioni su assale     —     —     —       Trazione integrale     —     —     —       Tre modi di sterzatura     —     —     —       Pneumatici standard     460/70-24"     460/70-24"     460/70-24"       Stabilizzatori     —     —     —       Rotazione torretta     —     —     —       PTO (rpm)     540/1000     540/1000     540/1000  | ASCS                                  | Light                     | Light                     | Light                     |
| CONFIGURAZIONE       Sospensione su cabina     —     —     —       Sospensioni su assale     —     —     —       Trazione integrale     —     —     —       Tre modi di sterzatura     —     —     —       Pneumatici standard     460/70-24"     460/70-24"     460/70-24"       Stabilizzatori     —     —     —       Rotazione torretta     —     —     —       PTO (rpm)     540/1000     540/1000     540/1000  | Cabina FOPS/ROPS                      | •                         | •                         | •                         |
| Sospensione su cabina     —     ●     ●       Sospensioni su assale     —     —     —       Trazione integrale     ●     ●     ●       Tre modi di sterzatura     ●     ●     ●       Pneumatici standard     460/70-24"     460/70-24"     460/70-24"       Stabilizzatori     —     —     —       Rotazione torretta     —     —     —       PTO (rpm)     540/1000     540/1000     540/1000   | Cabina Basculante                     | _                         | _                         | _                         |
| Sospensioni su assale     -     -     -       Trazione integrale     -     -     -       Tre modi di sterzatura     -     -     -       Pneumatici standard     460/70-24"     460/70-24"     460/70-24"       Stabilizzatori     -     -     -       Rotazione torretta     -     -     -       PTO (rpm)     540/1000     540/1000     540/1000   | CONFIGURAZIONE                        |                           |                           |                           |
| Trazione integrale     ●     ●     ●       Tre modi di sterzatura     ●     ●     ●       Pneumatici standard     460/70-24"     460/70-24"     460/70-24"       Stabilizzatori     -     -     -       Rotazione torretta     -     -     -       PTO (rpm)     540/1000     540/1000     540/1000   | Sospensione su cabina                 | _                         | •                         | •                         |
| Tre modi di sterzatura     ●     ●     ●       Pneumatici standard     460/70-24"     460/70-24"     460/70-24"       Stabilizzatori     -     -     -       Rotazione torretta     -     -     -       PTO (rpm)     540/1000     540/1000     540/1000  | Sospensioni su assale                 | _                         | _                         | _                         |
| Pneumatici standard     460/70-24"     460/70-24"     460/70-24"       Stabilizzatori     —     —     —       Rotazione torretta     —     —     —       PTO (rpm)     540/1000     540/1000     540/1000   | Trazione integrale                    | •                         | •                         | •                         |
| Stabilizzatori     —     —     —       Rotazione torretta     —     —     —       PTO (rpm)     540/1000     540/1000     540/1000  | Tre modi di sterzatura                | •                         | •                         | •                         |
| Rotazione torretta     —     —     —       PTO (rpm)     540/1000     540/1000     540/1000   | Pneumatici standard                   | 460/70-24"                | 460/70-24"                | 460/70-24"                |
| PTO (rpm) 540/1000 540/1000 540/1000  | Stabilizzatori                        | _                         | _                         | _                         |
|   | Rotazione torretta                    | _                         | _                         | _                         |
| Attacco a tre punti (kg) CAT II - 3000 Kg CAT II - 3000 Kg  | PTO (rpm)                             | 540/1000                  | 540/1000                  | 540/1000                  |
|   | Attacco a tre punti (kg)              | CAT II - 3000 Kg          | CAT II - 3000 Kg          | CAT II - 3000 Kg          |

NON DISPONIBILE
◆ DI SERIE
◆ O OPZIONALE

## Il vostro concessionario Merlo



## MERLO S.P.A.

Via Nazionale, 9 12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia Tel. +39 0171 614111

info@merlo.com www.merlo.com

Release 3/11/2025 - 9:35

Dati, caratteristiche e illustrazioni contenute in questo documento sono indicative e non impegnative. La Merlo S.p.A. persegue una politica di continua ricerca e sviluppo pertanto i prodotti possono presentare caratteristiche diverse da quelle descritte o subire modifiche senza preavviso da parte nostra. I prodotti illustrati possono includere equipaggiamenti opzionali.