

Cingo Multifunción

Área de regulación: EU

M8.3EVO



MODELO	M8.3EVO
Altura	1175
Dimensión de la oruga de goma	180x72x36
Altura libre sobre el suelo	100
Ancho (mm)	800
Longitud (mm)	1620

MODELO	M8.3EVO
ESTACIÓN OPERADOR	
Plataforma operador amortiguada	●
Mandos de palanca	●
Pantalla estado motor	●
Asa soporte operador	●
MOTOR	
Arranque eléctrico	●
Batería (solo eléctrico)	—
Convertidor (solo eléctrico)	—
Combustible	Diesel
Cilindrada/Cilindros (l)	600
Motor	Kubota Z602
Potencia motor (CV/kV)	17/12,5
Tipo de transmisión	Hidrostatico
Rodillos soporte oruga	4
Motorreductores	●
Bomba hidrostática	●
Depósito de combustible (l)	14
Depósito del aceite hidráulico (l)	19
Tecnología anti-contaminación	Stage V
Sistema de refrigeración	Líquido
OPCIONES	
Multifunción con enganche rápido de los brazos	●
Cable arranque de emergencia	●
Radiador de aceite	●
Línea de drenaje	○
Enganche de 3 puntos	○
Brazos enganche rápido	●
Pie estabilizador	○
PRESTACIONES	
Capacidad de la caja (m3)	0,4
Masa total en vacío (kg)	510
Pendiente máxima transversal (%)	20
Pendiente máxima longitudinal (%)	35
Máxima capacidad (kg)	800
Velocidad máxima (km/h)	4
Bomba accesorio	8+2,5
Caudal bomba accesorio (l/min)	27+8

— NOT AVAILABLE • ● STANDARD • ○ OPTIONAL

Tu concesionario Merlo



MERLO S.P.A.

Via Nazionale, 9
12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia
Tel. +39 0171 614111

info@merlo.com www.merlo.com

Release 27/07/2026 - 8:10

Los datos, especificaciones e ilustraciones contenidos en este documento son indicativos y no vinculantes. Merlo S.p.A. sigue una política de investigación y desarrollo continuos; por lo tanto, los productos pueden diferir de los descritos o estar sujetos a cambios sin previo aviso. Los productos mostrados pueden incluir equipamiento opcional.