
Telescopici Rotativi AREA NORMATIVA: EU







MODELLO	ROTO50.35SPLUS-CVT
A - Lunghezza (mm)	8590
C - Passo (mm)	3780
F - Franco da terra (mm)	315
H - Larghezza (mm)	2540
M - Larghezza cabina (mm)	1010
P - Altezza (mm)	3325
S - Raggio di sterzo alle forche (mm)	7130



MODELLO	ROTO50.35SPLUS-CVT
PRESTAZIONI	
Massa totale a vuoto (kg)	23350
Massima portata (kg)	4950
Altezza di sollevamento (m)	34
Massimo sbraccio (m)	27
Traslazione laterale del braccio (mm)	_
Livellamento del telaio (%)	+/-12, +/-4
Sezioni braccio	5
POWERTRAIN	
Motore	FPT NEF45
Cilindrata / Cilindri (I)	4.5/4
Potenza motore (kW/HP)	125/170
Tecnologia anti-inquinamento	Stage V - SCR + DOC + DPF
Ventola reversibile	_
Velocità massima (km/h)	40
Serbatoio carburante (I)	150
Serbatorio AdBlue (I)	43
Trasmissione idrostatica EPD	CVTronic
Joystick elettronico	•
Assali	Assiali
Freni macchina	In bagno d'olio
IDRAULICA	
Portata/Pressione (I/min - bar)	158+100-260
Serbatoio olio idraulico (I)	220
CABINA	
ASCS	Completo
Cabina FOPS/ROPS	•
Cabina Basculante	•
CONFIGURAZIONE	
Sospensione su cabina	_
Sospensioni su assale	•
Trazione integrale	•
Tre modi di sterzatura	•
Pneumatici standard	445/80-25"
Stabilizzatori	Multiposizione
Rotazione torretta	Continua
PTO (rpm)	_
Attacco a tre punti (kg)	_

NON DISPONIBILE
● DI SERIE
• O OPZIONALE

Il vostro concessionario Merlo



MERLO S.P.A.

Via Nazionale, 9 12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia Tel. +39 0171 614111

info@merlo.com www.merlo.com

Release 3/11/2025 - 12:40

Dati, caratteristiche e illustrazioni contenute in questo documento sono indicative e non impegnative. La Merlo S.p.A. persegue una politica di continua ricerca e sviluppo pertanto i prodotti possono presentare caratteristiche diverse da quelle descritte o subire modifiche senza preavviso da parte nostra. I prodotti illustrati possono includere equipaggiamenti opzionali.