Chariots Télescopiques Moyenne Capacité




Domaine de réglementation:

EU

TF33.9





MODÈLE	TF33.9-140	TF33.9CS-140
A - Longueur (mm)	4330	4330
C - Empattement (mm)	2740	2740
F - Gare du sol (mm)	380	380
H - Largeur (mm)	2250	2250
M - Largeur cabine (mm)	1010	1010
P - Hauteur (mm)	2240	2300
S - Rayon de braquage aux fourches (mm)	4740	4740

MODÈLE	TF33.9-140	TF33.9CS-140
PERFORMANCE		
Masse totale à vide (kg)	7300	7450
Capacité maximale (kg)	3300	3300
Hauteur de levage (m)	8.6	8.6
Envergure maximale (m)	5.7	5.7
Déport latéral de la flèche (mm)	_	_
Mise à niveau du châssis (%)	_	_
Sections de bras	3	3
POWERTRAIN		
Moteur	DEUTZ TCD 3.6	DEUTZ TCD 3.6
Cylindrée / cylindres (I)	3.6/4	3.6/4
Puissance moteur (kW/HP)	100/136	100/136
La technologie anti-pollution	Stage V - SCR + DOC + DPF	Stage V - SCR + DOC + DPF
Ventilateurs à pales réversibles	•	•
Vitesse maximale (km/h)	40	40
Réservoir de carburant (I)	85	85
Réservoir de AdBlue (I)	12	12
Transmission hydrostatique EPD	•	•
Joystick électronique	•	•
Essieux	Axial	Axial
Freins	Disques secs	Disques secs
HYDRAULIQUE		
Débit / pression (I / min-bar)	125-210	125-210
Réservoir d'huile hydraulique (I)	85	85
CABINE		
ASCS	Light	Light
Cabine FOPS/ROPS	•	•
Cabine inclinable	_	_
CONFIGURATION		
Suspensions hydropneumatiques de la cabine CS	_	•
Suspensions hydropneumatiques EAS	_	_
Quatre roues motrices	•	•
Trois types de braquage	•	•
Pneus standard	400/70-24"	400/70-24"
Stabilisateurs à contrôle hydraulique	_	_
Rotation de la tourelle	_	_
PTO (rpm)	_	_
Fixation à 3 points (kg)	_	_

NOT AVAILABLE • ● STANDARD • ○ OPTIONAL

Votre concessionnaire Merlo



MERLO S.P.A.

Via Nazionale, 9 12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia Tel. +39 0171 614111

info@merlo.com www.merlo.com

Release 3/11/2025 - 8:32

Les données, spécifications et illustrations contenues dans ce document sont données à titre indicatif et n'ont pas de valeur contractuelle. Merlo S.p.A. suit une politique de recherche et de développement continus ; par conséquent, les produits peuvent différer de ceux décrits ou être modifiés sans préavis. Les produits présentés peuvent inclure des équipements optionnels.