

# Chariots Télescopiques Stabilisés



Domaine de réglementation:  
**NA**  
**P40.17**



| MODÈLE                                  | P40.17EE4 | P40.17PLUS |
|---|-----------|------------|
| A - Longueur (in)                       | 235       | 235        |
| C - Empattement (in)                    | 116       | 116        |
| F - Garde au sol (in)                   | 18        | 18         |
| H - Largeur (in)                        | 95        | 95         |
| M - Largeur cabine (in)                 | 40        | 40         |
| P - Hauteur (in)                        | 98        | 98         |
| S - Rayon de braquage aux fourches (in) | 203       | 203        |

| MODÈLE  | P40.17EE4    | P40.17PLUS                |
|---|--------------|---------------------------|
| <b>PERFORMANCE</b>                            |              |                           |
| Masse totale à vide (lb)                      | 25728        | 25728                     |
| Capacité maximale (lb)                        | 7900         | 7900                      |
| Hauteur de levage (ft)                        | 54'          | 54'                       |
| Envergure maximale (ft)                       | 41'          | 41'                       |
| Déport latéral de la flèche (in)              | +/- 17.1     | +/- 17.1                  |
| Mise à niveau du châssis (%)                  | +/- 8        | +/- 8                     |
| Sections de bras                              | 3            | 3                         |
| <b>POWERTRAIN</b>                             |              |                           |
| Moteur  | REHLKO 2504  | PERKINS 904               |
| Cylindrée / cylindres                         | 2.5/4        | 3.6/4                     |
| Puissance moteur (kW/HP)                      | 55.4/75.1    | 85.9/115                  |
| La technologie anti-pollution                 | Tier 4 - DOC | Stage V - SCR + DOC + DPF |
| Ventilateurs à pales réversibles              | ●            | ●                         |
| Vitesse maximale (mph)                        | 20.5         | 25                        |
| Réservoir de carburant (gal)                  | 37           | 37                        |
| Réservoir de AdBlue (gal)                     | —            | 4.8                       |
| Transmission hydrostatique                    | ●            | ●                         |
| Joystick électronique                         | ●            | ●                         |
| Essieux                                       | Portail      | Portail                   |
| Freins  | Disques secs | Disques secs              |
| <b>HYDRAULIQUE</b>                            |              |                           |
| Débit / pression (gal/min-psi)                | 27.5-3626    | 27.5-3626                 |
| Réservoir d'huile hydraulique (gal)           | 26.4         | 26.4                      |
| <b>CABINE</b>                                 |              |                           |
| ASCS  | Light        | Complet                   |
| Cabine FOPS/ROPS                              | ●            | ●                         |
| Cabine inclinable                             | —            | —                         |
| <b>CONFIGURATION</b>                          |              |                           |
| Suspensions hydropneumatiques de la cabine CS | —            | —                         |
| Suspensions hydropneumatiques EAS             | —            | —                         |
| Quatre roues motrices                         | ●            | ●                         |
| Trois types de braquage                       | ●            | ●                         |
| Pneus standard                                | 400/70-24"   | 400/70-24"                |
| Stabilisateurs à contrôle hydraulique         | Narrow       | Narrow                    |
| Rotation de la tourelle                       | —            | —                         |
| PDF (rpm)                                     | —            | —                         |
| Fixation à 3 points (lb)                      | —            | —                         |

— NOT AVAILABLE • ● STANDARD • ○ OPTIONAL

Votre concessionnaire Merlo



**MERLO S.P.A.**

Via Nazionale, 9  
12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia  
Tel. +39 0171 614111  
[info@merlo.com](mailto:info@merlo.com) [www.merlo.com](http://www.merlo.com)

Release 22/01/2026 - 14:29

Les données, spécifications et illustrations contenues dans ce document sont données à titre indicatif et n'ont pas de valeur contractuelle. Merlo S.p.A. suit une politique de recherche et de développement continu ; par conséquent, les produits peuvent différer de ceux décrits ou être modifiés sans préavis. Les produits présentés peuvent inclure des équipements optionnels.