Стабилизированны е погрузчики

MERLO


Область регулирования:

EU

P35.11



модель	P35.11
А - Длина (мм)	5150
С - Колесная база (мм)	2810
F - очистка грунта (мм)	460
Н - ширина (мм)	2310
М - Ширина кабины (мм)	1010
Р - высота (мм)	2530
S - Радиус поворота у вил (мм)	5200



модель	P35.11
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Порожний вес (кг)	9000
Максимальная грузоподъемность (кг)	3500
Высота подъема (м)	11
Максимальный вылет (м)	7.8
Боковое смещение стрелы (мм)	+/- 310
Поперечное выравнивание шасси (%)	+/- 8
Кол-во секций стрелы	3
МЕХАНИКА	
Двигатель	KOHLER 2504
Объем / кол-во цилиндров (I)	2.5/4
Мощность (кВт/л.с.)	55.4/75.1
Система обработки выхлопных газов	Stage V - DOC + DPF
Реверсивный вентилятор охлаждения радиаторов	•
Максимальная скорость движения (км/час)	33
Объем топливного бака (л)	140
Объем бака мочевины (л)	_
Гидростатическая трансмиссия EPD	•
Электронный джойстик	•
Мосты	Портальные
Тормозная система	Сухая дисковая
ГИДРАВЛИКА	
Производительность-давление (л/мин - бар)	117-250
Объем бака гидросистемы (л)	100
КАБИНА	
ASCS	Свет
Kaбинa FOPS/ROPS	•
Наклоняемая кабина	_
СПЕЦИФИКАЦИЯ	
Гидропневмоподвеска кабины	_
Гидропневмоподвеска шасси	_
Полный привод	•
Три способа рулевого управления	•
Стандартные колеса	405/70-24"
Аутригеры	_
Вращение кабины	_
BOM (rpm)	_
Трехточечная навеска (kg)	_

■ NOT AVAILABLE • ● STANDARD • ○ OPTIONAL

Ваш дилер Merlo



MERLO S.P.A.

Via Nazionale, 9 12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia Tel. +39 0171 614111

info@merlo.com www.merlo.com

Release 3/11/2025 - 13:58

Данные, характеристики и иллюстрации, содержащиеся в данном документе, носят справочный характер и не являются обязательными. Компания Merlo S.p.А. проводит политику постоянных исследований и разработок, поэтому продукты могут отличаться от описанных или изменяться без предварительного уведомления. Представленные продукты могут включать дополнительное оборудование.