Wielofunkcyjne ciągnik z wysięgnikiem teleskopowym

Obszar podlegający regulacji: EU

TREEMME 170R



MODEL	TREEMME 170R
Długość (mm)	6000
Krok (mm)	2650
Prześwit pionowy (mm)	410
Szerokość (mm)	2420
Szerokość kabiny (mm)	1240
Maksymalna wysokość (mm)	3100
Promień skrętu kół (mm)	4340

MODEL	TREEMME 170R
WYDAJNOŚĆ	
Masa całkowita na pusto (kg)	9700
Udźwig zaczepu 3-punktowego (kg)	2500
UKŁAD NAPĘDOWY	
Silnik	Deutz TCD 4.0 L 4
Pojemność skokowa / Cylindry (l)	3.94/4
Moc silnika (kW/KM)	129/175
Technologia zapobiegania zanieczyszczeniom	Stage V
Zbiornik paliwa (l)	200
Pojemność zbiornika AdBlue (l)	20
Typ przekładni	Hydrostatyczny / Merlo CVTronic
Osie	Osie wahliwe
Hamulce maszyny	W kąpieli olejowej
Hamulec postojowy blokowany automatycznie	●
Liczba biegów	2
Maksymalna prędkość (km/h)	40
HYDRAULIKA	
Pompa hydrauliczna	LS
Przepływ/Ciśnienie (l/min - bar)	115-230
KABINA	
Fotel z zawieszeniem pneumatycznym	●
Kabina - OPS	○
Odchylana kabina do konserwacji	●
Klimatyzacja	●
KONFIGURACJA	
Amortyzacja kabiny	●
Napęd na cztery koła	●
Cztery koła skrętne	●
Opony standardowe	460/70 R24
Hak holowniczy tylny	●
Mechaniczny wał odbioru mocy (PTO)	○
Automatyczne odłączanie akumulatora	●
Kamera tylna	○
Rodzaje napędu	3 + 1OPT
Wysięgnik koszący 8.5 M	○
Wysięgnik koszący 10 M	○

— NOT AVAILABLE • ● STANDARD • ○ OPTIONAL

Twój dealer Merlo

MERLO S.P.A.
Via Nazionale, 9
12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia
Tel. +39 0171 614111
info@merlo.com www.merlo.com

Release 29/10/2026 - 15:45

Dane, specyfikacje i ilustracje zawarte w niniejszym dokumencie mają charakter orientacyjny i nie są wiążące. Merlo S.p.A. prowadzi politykę ciągłych badań i rozwoju, dlatego produkty mogą różnić się od opisanych lub ulegać zmianom bez wcześniejszego powiadomienia. Przedstawione produkty mogą zawierać wyposażenie opcjonalne.