Trattori Forestali
AREA NORMATIVA: EU
TREEMME X



MODELLO	TREEMME 250X	TREEMME 350X
Lunghezza (mm)	5330	5690
Passo (mm)	2650	2800
Larghezza (mm)	2470	2470
Larghezza cabina (mm)	1200	1200
Altezza massima (mm)	–	–
Raggio di sterzo alle ruote (mm)	4130	4350

MODELLO	TREEMME 250X	TREEMME 350X
PRESTAZIONI		
Massa totale a vuoto (kg)	8000	9200
Capacità attacco a tre punti (kg)	4500	4500
Massima pendenza trasversale	30%	30%
Pendenza massima superabile a vuoto	60%	60%
POWERTRAIN		
Motore	Deutz 6.1	Deutz 7.8
Cilindrata / Cilindri (l)	6.1/6	7.8/6
Potenza motore (kW/HP)	180/244.8	250/340
Tecnologia anti-inquinamento	Stage V	Stage V
Serbatoio carburante (l)	265	350
Serbatorio AdBlue (l)	32	50
Tipo di trasmissione	Idrostatica	Idrostatica
Assali	Assiali	Assiali
Freni macchina	In bagno d'olio	In bagno d'olio
Freno di stazionamento a bloccaggio automatico	●	●
Numero di marce	2	2
Velocità massima (km/h)	40	36
IDRAULICA		
Pompa idraulica	LS	LS
Portata/Pressione (l/min - bar)	120 - 230	120 - 230
CABINA		
Sedile con sospensione pneumatica	●	●
Cabina ROPS	●	●
Comandi cabina	Joystick	Joystick
CONFIGURAZIONE		
Sospensione su cabina	—	—
Tendina parasole	○	○
Trazione integrale	●	●
Sterzatura sulle 4 ruote	●	●
Pneumatici standard	600/55 - 26.5	600/55 - 26.5
Ganci di traino Posteriore	●	●
Stacca-batterie automatico	●	●
Telecamera posteriore	○	○
Modi di sterzatura	3 + 10PT	3 + 10PT

— NON DISPONIBILE • ● DI SERIE • ○ OPZIONALE

Il vostro concessionario Merlo

MERLO S.P.A.
Via Nazionale, 9
12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia
Tel. +39 0171 614111
info@merlo.com www.merlo.com

Release 26/10/2026 - 8:57

Dati, caratteristiche e illustrazioni contenute in questo documento sono indicative e non impegnative. La Merlo S.p.A. persegue una politica di continua ricerca e sviluppo pertanto i prodotti possono presentare caratteristiche diverse da quelle descritte o subire modifiche senza preavviso da parte nostra. I prodotti illustrati possono includere equipaggiamenti opzionali.