

Podnośniki teleskopowe o wysokiej wydajności

Turbofarmer 50.8



**PERFORMANCE AND FEATURES****Performance**

Masa całkowita na pusto (kg)	9750	9500	9700
Maksymalny udźwig (kg)	5000	5000	5000
Wysokość podnoszenia (m)	7.8	7.8	7.8
Maksymalny zasięg (m)	4.2	4.2	4.2
Wysokość podnoszenia przy maksymalnym udźwigu (m)	7.8	7.8	7.8
Zasięg przy maksymalnym udźwigu (m)	1.4	1.4	1.4
Udźwig przy maksymalnej wysokości podnoszenia (kg)	5000	5000	5000
Udźwig przy maksymalnym zasięgu (kg)	1600	1600	1600
Przesuw boczny wysięgnika (mm)	-	-	-
Wyrównywanie poziomu ramą	+/-8	+/-8	+/-8
Sekcje ramię	2	2	2

**Powertrain**

Silnik	FPT NEF45	FPT NEF45	FPT NEF45
Pojemność skokowa / Cylindry	4500/4	4500/4	4500/4
Moc silnika (kW/KM)	125/170	125/170	125/170
Anti-pollution technology	Stage V - SCR + DOC + DPF	Stage V - SCR + DOC + DPF	Stage V - SCR + DOC + DPF
Wentylator zwrotny do oczyszczania pokrywy silnika	○	○	○
Maksymalna prędkość (km/h)	40	40	40
Zbiornik paliwa (l)	140	140	140
Pojemność zbiornika AdBlue (l)	18	18	18
Przekładnia hydrostatyczna	CVTronic	YES - 2V	YES - 2V
EPD	PLUS	PLUS	PLUS
Joystick autoaccelerante	STD	STD	STD
Osie	Osiowy	Osiowy	Osiowy
Skrzynie biegów	Planetarny	Planetarny	Planetarny
Hamulce	Suche tarcze	Suche tarcze	Suche tarcze

**Hydrauliczny**

Pompa hydrauliczna	HF	HF	HF
Delivery / pressure (l / min-bar)	160 - 250	160 - 250	160 - 250
Zbiornik oleju hydraulicznego (l)	100	100	100
Dwie sekcje hydrauliczne na końcu wysięgnika	●	●	●
Tylne wyjście hydrauliczne "T" sterowanie ręczne, do wyspowniania ładunku - nie polecane rolnikom	○	○	○

**Kabina**

Kabina	PREMIUM	PREMIUM	PREMIUM
ASCS	Pełny	Pełny	Pełny
Kabina - FOPS II	●	●	●
Kabina - ROPS	●	●	●
Sterownica	Joystick elektroproporcjonalny	Joystick elektroproporcjonalny	Joystick elektroproporcjonalny
Kabina przechylana - niezależnie	-	-	-
Odwrócenie	Pod kierownicą + joystick	Pod kierownicą + joystick	Pod kierownicą + joystick

**Konfiguracja**

Amortyzacja kabiny CS	●	-	●
Niezależna amortyzacja wysięgnika teleskopowego B.S.S.	●	●	●
Amortyzacja przedniego mostu E.A.S.	-	-	-
Reflektory robocze na kabinie	●	●	●
Zasłonka przeciwsłoneczna	●	●	●
Tac-lock	●	●	●
Przygotowanie do platformy	○	○	○
Para wideł uchylnych	●	●	●
Pedał dojazdowy funkcji "Inching"	●	●	●
Napęd na cztery koła	●	●	●
Cztery koła skrętne	●	●	●
Trzy tryby skrętu	●	●	●
Opony standardowe			
Opony OPT			
Stabilizatory ze sterowaniem hydraulicznym	-	-	-
Obrót wieżyczki	-	-	-
Homologacja europejska na ciągnik rolniczy	○	○	○
Hamulcowy pneumatyczny (ton)	○	○	○
Hamulce hydrauliczne (ton)	○	○	○

- not available

● standard

○ optional

Zaczep 3 - punktowy TUZ

Wymiary



	TF50.8TCS-170-CVTRONIC-HF	TF50.8T-170-HF	TF50.8TCS-170-HF
A - Długość	4870	1170	1170
C - Rozstaw osi	3050	4360	4360
F - Czystość gruntu	440	440	440
H - Szerokość	2400	2400	2400
M - Szerokość kabiny	1010	1010	1010
P - Wysokość	2590	2530	2590
R - Promień skrętu kół	3830	3830	3830
S - Promień skrętu przy widłach	4800	4800	4800

Your Merlo dealer

MERLO S.P.A.

Via Nazionale, 9

12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia

Tel. +39 0171 614111

Fax +39 0171 684101

info@merlo.com

www.merlo.com



