

Погрузчики выс производительн

Panoramic 120.10HM



**PERFORMANCE AND FEATURES****РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Порожний вес (кг)	16200
Максимальная грузоподъемность (кг)	12000
Высота подъема (м)	9.8
Максимальный вылет (м)	5.3
Высота подъема при максимальном грузе (м)	6.9
Вылет с максимальным грузом (м)	1.3
Грузоподъемность на максимальной высоте (кг)	7000
Грузоподъемность на максимальном вылете (кг)	2900
Боковое смещение стрелы (мм)	+/- 185
Поперечное выравнивание шасси (%)	+/-8
Кол-во секций стрелы	2

МЕХАНИКА

Двигатель	FPT NEF45
Объем / кол-во цилиндров	4500/4
Мощность (кВт/л.с.)	125/170
Система обработки выхлопных газов	Stage V - SCR + DPF + DOC
Реверсивный вентилятор охлаждения радиаторов	—
Максимальная скорость движения (км/час)	40
Объем топливного бака (л)	150
Объем бака мочевины (л)	43
Гидростатическая трансмиссия	CVTronic
Система EPD	STD
Joystick autoaccelerante	STD
Мосты	Соосные
Бортовые редукторы	Планетарные
Тормозная система	В масляной ванне

ГИДРАВЛИКА

Насос рабочей гидравлики	LS + FS
Производительность-давление (л/мин - бар)	158 - 230
Объем бака гидросистемы (л)	149
Гидромурфты на оконечности стрелы	●
Гидромурфты задние	○

КАБИНА

Облицовка кабины	PREMIUM
ASCS	деловой костюм
Кабина FOPS (2-го Уровня)	●
Кабина ROPS	●
Органы управления	Электронный джойстик
Наклоняемая кабина	—
Инвертор направления движения	Dual reverse

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Гидропневмоподвеска кабины	—
Гидропневмоподвеска стрелы	—
Гидропневмоподвеска шасси	—
Рабочее освещение на кабине	●
Солнцезащитная шторка	●
Гидрозамок крепления навесного оборудования	●
Подготовка для работы с платформой для людей	—
Палетные вилы	●
Контроль пошагового хода	●
Полный привод	●
Управление поворотом 4-х колес	●
Три способа рулевого управления	●
Стандартные колеса	—
Опциональные колеса	—
Аутригеры	—
Вращение кабины	—
Европейская сертификация как трактор	—
Сертификация пневматической системы торможения прицепов (тонн)	—
Сертификация гидравлической системы торможения прицепов (тонн)	—
ВОМ	—

Трехточечная навеска

P120.10HM

— not available
● standard
○ optional

РАЗМЕРЫ



	P120.10NM		
A - Длина	5770		
C - колёсная база	3290		
F - очистка грунта	450		
H - ширина	2520		
M - ширина кабины	1010		
P - высота	2850		
R - Радиус поворота колес	4300		
S - Радиус поворота у вил	5700		

Your Merlo dealer

MERLO S.P.A.

Via Nazionale, 9

12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia

Tel. +39 0171 614111

Fax +39 0171 684101

info@merlo.com

www.merlo.com



