

# Chariots télescopiques stabilisés

Turbofarmer 35.11





## PERFORMANCE AND FEATURES

### Performance

Masse totale à vide (kg)	9100
Capacité maximale (kg)	3500
Hauteur de levage (m)	11
Envergure maximale (m)	7.8
Hauteur de levage à la portée maximale (m)	9
Envergure à la portée maximale (m)	2
Capacité à la hauteur maximale de levage (kg)	2500
Capacité à l'envergure maximale (kg)	1000
Déport latéral de la flèche (mm)	+/- 310
Mise à niveau du châssis (%)	+/- 8
Sections de bras	3

### Powertrain

Moteur	Deutz TCD3.6
Cylindrée / cylindres	3600/4
Puissance moteur (kW/HP)	105/143
La technologie anti-pollution	Stage V - SCR + DPF + DOC
Ventilateurs à pales réversibles	●
Vitesse maximale (km/h)	40
Réservoir de carburant (l)	140
Réservoir de AdBlue (l)	18
Transmission hydrostatique	YES - 2V
EPD	STD
Joystick autoaccélérateur	STD
Essieux	Drop portal
Réducteurs	RR 700
Freins	Disques secs

### Hydraulique

Pompe hydraulique	LS + FS
Débit / pression (l / min-bar)	150-250
Réservoir d'huile hydraulique (l)	100
Prise hydraulique en tête de la flèche	●
Prise hydraulique postérieure	○

### Cabine



Préparation cabine	ECO
ASCS	Light
Cabine FOPS II	●
Cabine ROPS	●
Commandes	Joystick électronique
Cabine inclinable	—
Système d'inversion	Dual reverse

### Configuration

Suspensions hydropneumatiques de la cabine CS	—
Suspensions hydropneumatiques BSS	○
Suspensions hydropneumatiques EAS	—
Phares de travail sur cabine	●
Store pare-soleil en cabine	○
Tac-lock	●
Prédisposition nacelle	○
Deux fourches flottantes	●
Pédale de l'Inching	●
Quatre roues motrices	●
Quatre roues directrices	●
Trois types de braquage	●
Pneus standard	
Pneus OPT	
Stabilisateurs à contrôle hydraulique	
Rotation de la tourelle	—
Homologation européenne tracteur agricole	○
Freins pneumatiques (ton)	○
Freins hydrauliques (ton)	○
PTO	
Fixation à 3 points	



- not available
- standard
- optional



Dimensions



	TF35.11TT-145		
A - Longueur	5150		
C - Empattement	2810		
F - Gare du sol	460		
H - Largeur	2310		
M - Largeur de la cabine	1010		
P - Hauteur	2530		
R - Rayon de braquage des roues	3985		
S - Rayon de braquage aux fourches	5200		

**Your Merlo dealer**

**MERLO S.P.A.**

Via Nazionale, 9  
12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia  
Tel. +39 0171 614111  
Fax +39 0171 684101

[info@merlo.com](mailto:info@merlo.com)  
[www.merlo.com](http://www.merlo.com)



