Tracteur Porte-outils

Domaine de réglementation:

NA

TREEMME X



MODÈLE	TREEMME 250X	TREEMME 350X
Longueur (in)	210	224
Empattement (in)	104	110
Largeur (in)	97	97
Largeur cabine (in)	47	47
Rayon de braquage aux roues (in)	163	171

MODÈLE	TREEMME 250X	TREEMME 350X
PERFORMANCES		
Masse totale à vide (lb)	17637	20282
Capacité du relevage arrière 3 points (lb)	9921	9921
Pente transversale maximale	30%	30%
Pente maximale surmontable à vide	60%	60%
GROUPE MOTOPROPULSEUR		
Moteur	Deutz 6.1	Deutz 7.8
Cylindrée / Cylindres (gal)	1.61/6	2.06/6
Puissance moteur (kW/HP)	180/244.8	250/340
Technologie anti-pollution	Stage V	Stage V
Réservoir de carburant (gal)	70	92
Réservoir AdBlue (gal)	8.5	13.21
Type de transmission	Hydrostatique	Hydrostatique
Essieux	Axial	Axial
Freins	A bain d'huile	A bain d'huile
Frein de stationnement à blocage automatique	●	●
Nombre de vitesses	2	2
Vitesse maximale (mph)	25	22
HYDRAULIQUE		
Pompe hydraulique	LS	LS
Débit / Pression (gal/min-psi)	31.70 - 3.336	31.70 - 3.336
CABINE		
Siège avec suspension pneumatique	●	●
Cabine ROPS	●	●
Commandes cabine	Joystick	Joystick
CONFIGURATION		
Suspension hydropneumatique de la cabine	–	–
Store pare-soleil en cabine	○	○
Quatre roues motrices	●	●
Quatre roues directrices	●	●
Pneus standard	600/55 - 26.5	600/55 - 26.5
Crochets de remorquage arrière	●	●
Coupe-batterie automatique	●	●
Caméra arrière	○	○
Modes de braquage	3 + 10PT	3 + 10PT

– NOT AVAILABLE • ● STANDARD • ○ OPTIONAL

Votre concessionnaire Merlo

MERLO S.P.A.
Via Nazionale, 9
12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia
Tel. +39 0171 614111
info@merlo.com www.merlo.com

Release 26/10/2026 - 15:52

Les données, spécifications et illustrations contenues dans ce document sont données à titre indicatif et n'ont pas de valeur contractuelle. Merlo S.p.A. suit une politique de recherche et de développement continus ; par conséquent, les produits peuvent différer de ceux décrits ou être modifiés sans préavis. Les produits présentés peuvent inclure des équipements optionnels.