

# Tracteur Porte-outils

Domaine de réglementation:  
**NA**  
**TREEMME X**



| MODÈLE                      | MM250X | MM350X |
|-----------------------------|--------|--------|
| Longueur (in)               | 210    | 224    |
| Empattement                 | 104    | 110    |
| Garde au sol                | 20     | 18     |
| Largeur (in)                | 97     | 97     |
| Largeur cabine              | 47     | 47     |
| Rayon de braquage aux roues | 163    | 171    |

| MODÈLE                                       | MM250X         | MM350X         |
|----------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>PERFORMANCES</b>                          |                |                |
| Masse totale à vide (lb)                     | 17637          | 20282          |
| Capacité maximale (lb)                       | —              | —              |
| Capacité du relevage arrière 3 points (lb)   | 9921           | 9921           |
| Pente transversale maximale                  | 30%            | 30%            |
| Pente maximale surmontable à vide            | 60%            | 60%            |
| Rendement en béton                           | —              | —              |
| Rotation de la plaque tournante              | —              | —              |
| <b>GROUPE MOTOPROPULSEUR</b>                 |                |                |
| Moteur                                       | Deutz 6.1      | Deutz 7.8      |
| Cylindrée / Cylindres (gal)                  | 1.61/6         | 2.06/6         |
| Puissance moteur (kW/HP)                     | 180            | 250            |
| Technologie anti-pollution                   | Stage V        | Stage V        |
| Réservoir de carburant (gal)                 | 70             | 92             |
| Réservoir AdBlue (gal)                       | 8.5            | 13.21          |
| Type de transmission                         | Hydrostatique  | Hydrostatique  |
| Essieux                                      | Axial          | Axial          |
| Freins                                       | A bain d'huile | A bain d'huile |
| Frein de stationnement à blocage automatique | ●              | ●              |
| Nombre de vitesses                           | 2              | 2              |
| Vitesse maximale (mph)                       | 25             | 22             |
| <b>HYDRAULIQUE</b>                           |                |                |
| Pompe hydraulique                            | LS             | LS             |
| Débit / Pression (gal/min-psi)               | 31.70-3.336    | 31.70-3.336    |
| <b>CABINE</b>                                |                |                |
| Siège avec suspension pneumatique            | ●              | ●              |
| Cabine ROPS                                  | ●              | ●              |
| Commandes cabine                             | Joystick       | Joystick       |
| <b>CONFIGURATION</b>                         |                |                |
| Suspension hydropneumatique de la cabine     | —              | —              |
| Store pare-soleil en cabine                  | ○              | ○              |
| Quatre roues motrices                        | ●              | ●              |
| Quatre roues directrices                     | ●              | ●              |
| Pneus standard                               | 600/55 - 26.5  | 600/55 - 26.5  |
| Crochets de remorquage arrière               | ●              | ●              |
| Coupe-batterie automatique                   | ●              | ●              |
| Caméra arrière                               | ○              | ○              |
| Modes de braquage                            | ○              | ○              |

— NOT AVAILABLE • ● STANDARD • ○ OPTIONAL

**Votre concessionnaire Merlo**



**MERLO S.P.A.**

Via Nazionale, 9  
12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia  
Tel. +39 0171 614111

info@merlo.com www.merlo.com

Release 2/09/2026 - 6:17

Les données, spécifications et illustrations contenues dans ce document sont données à titre indicatif et n'ont pas de valeur contractuelle. Merlo S.p.A. suit une politique de recherche et de développement continus ; par conséquent, les produits peuvent différer de ceux décrits ou être modifiés sans préavis. Les produits présentés peuvent inclure des équipements optionnels.