
Telescópicos Estabilizados



Área de regulación: **EU** P50.18





MODELO	P50.18PLUS	P50.18CSTOP
A - Longitud (mm)	6190	6190
C - Distancia entre ejes (mm)	3060	3060
F - Despeje del terreno (mm)	485	485
H - Ancho (mm)	2480	2480
M - Ancho cabina (mm)	1010	1010
P - Altura (mm)	2535	2535
S - Radio de giro en las horquillas (mm)	5611	5611

MODELO	P50.18PLUS	P50.18CSTOP
PRESTACIONES		
Masa total en vacío (kg)	13300	13650
Máxima capacidad (kg)	5000	5000
Altura de elevación (m)	17.5	17.5
Voladizo máximo (m)	13.5	13.5
Traslación lateral del brazo (mm)	+/- 445	+/- 445
Nivelación del chasis (%)	+/- 8	+/- 8
Secciones de los brazos	4	4
POWERTRAIN		
Motor	PERKINS 904	PERKINS 904
Cilindrada / cilindros (I)	3.6/4	3.6/4
Potencia del motor (kW/HP)	85.9/116.8	100/136
Tecnología anti-contaminación	Stage V - SCR + DOC + DPF	Stage V - SCR + DOC + DPF
Ventiladores reversibles	•	•
Velocidad máxima (km/h)	40	40
Depósito de combustible (I)	140	140
Depósito de AdBlue (I)	16	16
Transmisión hidrostática EPD	•	•
Joystick electrónico	•	•
Ejes	A portal	A portal
Frenos	Discos secos	Discos secos
HIDRAULICA		
Caudal / presión (I / min-bar)	108-250	139-250
Depósito del aceite hidráulico (I)	110	110
CABINA		
ASCS	Completo	Completo
Cabina FOPS/ROPS	•	•
Cabina inclinable	-	_
CONFIGURACIÓN		
Suspensiones hidroneumáticas de la cabina CS	-	•
Suspensiones hidroneumáticas EAS	_	_
Cuatro ruedas motrices	•	•
Tres tipos de dirección	•	•
Neumáticos estándar	400/80-24"	400/80-24"
Estabilizadores de control hidráulico	In sagoma	In sagoma
Rotación de la torreta	-	-
PTO (rpm)	_	_
Enganche de 3 puntos (kg)	_	_

NOT AVAILABLE • ● STANDARD • ○ OPTIONAL

Tu concesionario Merlo



MERLO S.P.A.

Via Nazionale, 9 12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia Tel. +39 0171 614111

info@merlo.com www.merlo.com

Release 3/11/2025 - 14:59

Los datos, especificaciones e ilustraciones contenidos en este documento son indicativos y no vinculantes. Merlo S.p.A. sigue una política de investigación y desarrollo continuos; por lo tanto, los productos pueden diferir de los descritos o estar sujetos a cambios sin previo aviso. Los productos mostrados pueden incluir equipamiento opcional.