Cingo Transporter
Área de regulación: EU
M700TD



MODELO	M700TD
Altura (mm)	1230
Dimensión de la oruga de goma (mm)	180x72x36
Altura libre sobre el suelo (mm)	100
Ancho (mm)	750
Longitud (mm)	1640

MODELO	M700TD
PRESTACIONES	
Capacidad de la caja (m3)	0,33
Masa total en vacío (kg)	480
Pendiente máxima transversal (%)	20
Pendiente máxima longitudinal (%)	35
Máxima capacidad (kg)	700
Velocidad máxima (km/h)	4
Bomba accesorio	6
Caudal bomba accesorio (l/min)	20
ESTACIÓN OPERADOR	
Plataforma operador amortiguada	●
Mandos de palanca	●
Pantalla estado motor	—
Asa soporte operador	●
MOTOR	
Arranque eléctrico	●
Batería (solo eléctrico)	—
Convertidor (solo eléctrico)	—
Combustible	Gas
Cilindrada/Cilindros (cc/nº)	390/1
Motor	Honda GX390
Potencia motor (CV/kV)	11,8/8,7
Tipo de transmisión	Hidraulica
Rodillos soporte oruga	4
Motorreductores	●
Bomba hidrostática	—
Depósito de combustible (l)	6,1
Depósito del aceite hidráulico (l)	15
Tecnología anti-contaminación	Stage V
Sistema de refrigeración	Aire
OPCIONES	
Multifunción con enganche rápido de los brazos	—
Cable arranque de emergencia	—
Radiador de aceite	●
Línea de drenaje	○
Enganche de 3 puntos	—
Brazos enganche rápido	—
Pie estabilizador	○

— NOT AVAILABLE • ● STANDARD • ○ OPTIONAL

Tu concesionario Merlo

MERLO S.P.A.
Via Nazionale, 9
12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia
Tel. +39 0171 614111
info@merlo.com www.merlo.com

Release 8/10/2026 - 10:4

Los datos, especificaciones e ilustraciones contenidos en este documento son indicativos y no vinculantes. Merlo S.p.A. sigue una política de investigación y desarrollo continuos; por lo tanto, los productos pueden diferir de los descritos o estar sujetos a cambios sin previo aviso. Los productos mostrados pueden incluir equipamiento opcional.