
Chariots Télescopiques Haute Capacité Domaine de réglementation:

MERLO

TF50.8



MODÈLE	TF50.8T-170EE-HF
A - Longueur (mm)	4870
C - Empattement (mm)	3050
F - Gare du sol (mm)	440
H - Largeur (mm)	2400
M - Largeur cabine (mm)	1010
P - Hauteur (mm)	2530
S - Rayon de braquage aux fourches (mm)	4800



MODÈLE	TF50.8T-170EE-HF
PERFORMANCE	
Masse totale à vide (kg)	9700
Capacité maximale (kg)	5000
Hauteur de levage (m)	7.8
Envergure maximale (m)	4.2
Déport latéral de la flèche (mm)	-
Mise à niveau du châssis (%)	+/-8
Sections de bras	2
POWERTRAIN	
Moteur	FPT NEF45
Cylindrée / cylindres (I)	4.5/4
Puissance moteur (kW/HP)	125/170
La technologie anti-pollution	Tier 2
Ventilateurs à pales réversibles	0
Vitesse maximale (km/h)	40
Réservoir de carburant (I)	140
Réservoir de AdBlue (I)	-
Transmission hydrostatique EPD	•
Joystick électronique	•
Essieux	Axial
Freins	Disques secs
HYDRAULIQUE	
Débit / pression (I / min-bar)	160-250
Réservoir d'huile hydraulique (I)	100
CABINE	
ASCS	Complet
Cabine FOPS/ROPS	•
Cabine inclinable	_
CONFIGURATION	
Suspensions hydropneumatiques de la cabine CS	_
Suspensions hydropneumatiques EAS	-
Quatre roues motrices	•
Trois types de braquage	•
Pneus standard	500/70-24"
Stabilisateurs à contrôle hydraulique	_
Rotation de la tourelle	_
PTO (rpm)	_
Fixation à 3 points (kg)	_

■ NOT AVAILABLE • ● STANDARD • ○ OPTIONAL

Votre concessionnaire Merlo



MERLO S.P.A.

Via Nazionale, 9 12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia Tel. +39 0171 614111

info@merlo.com www.merlo.com

Release 4/11/2025 - 7:52

Les données, spécifications et illustrations contenues dans ce document sont données à titre indicatif et n'ont pas de valeur contractuelle. Merlo S.p.A. suit une politique de recherche et de développement continus; par conséquent, les produits peuvent différer de ceux décrits ou être modifiés sans préavis. Les produits présentés peuvent inclure des équipements optionnels.