Cingo Transporter

Domaine de réglementation:

EE

M500



MODÈLE	M500
Hauteur (mm)	1125
Dimension de la chenille en caoutchouc (mm)	160x72x33
Garde au sol (mm)	115
Largeur (mm)	690
Longueur (mm)	1471

MODÈLE	M500
PERFORMANCES	
Capacité du caisson (m³)	0,23
Masse totale à vide (kg)	230
Pente transversale maximale (%)	20
Pente longitudinale maximale (%)	35
Capacité maximale (kg)	500
Vitesse maximale (km/h)	3,5
Pompe outil	—
Débit pompe outil (l/min)	—
POSTE DE CONDUITE	
Plateforme opérateur à suspension	—
Commandes à levier	●
Écran d'état moteur	—
Poignée de support opérateur	●
MOTEUR	
Démarrage électrique	—
Batterie (électrique uniquement)	—
Onduleur (électrique uniquement)	—
Carburant	Gaz
Cylindrée/Cylindres (cc/n°)	196/1
Moteur	Honda GX200
Puissance moteur (CV/kW)	5,6/4,1
Type de transmission	Hydraulique
Rouleaux de support chenille	3
Motoréducteurs	—
Pompe hydrostatique	—
Réservoir de carburant (l)	3,1
Réservoir d'huile hydraulique (l)	21
Technologie anti-pollution	Stage V
Système de refroidissement	Air
OPTIONS	
Multifonction avec attache rapide	—
Câble de démarrage de secours	—
Radiateur d'huile	—
Ligne de drainage	—
Relevage arrière 3 points	—
Attache rapide des bras	—
Pied stabilisateur	—

— NOT AVAILABLE • ● STANDARD • ○ OPTIONAL

Votre concessionnaire Merlo

MERLO S.P.A.
Via Nazionale, 9
12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia
Tel. +39 0171 614111
info@merlo.com www.merlo.com

Release 8/10/2026 - 11:42

Les données, spécifications et illustrations contenues dans ce document sont données à titre indicatif et n'ont pas de valeur contractuelle. Merlo S.p.A. suit une politique de recherche et de développement continus ; par conséquent, les produits peuvent différer de ceux décrits ou être modifiés sans préavis. Les produits présentés peuvent inclure des équipements optionnels.