# Cingo Multifunzione

## Область регулирования: EU

## M12.3EVO



| МОДЕЛЬ | M12.3EVO |
|---|---|
| Высота (mm) | 1144 |
| Размер резиновых гусениц (mm) | 230x72x40 |
| Дорожный просвет (mm) | 110 |
| Ширина (мм) | 1000 |
| Длина (мм) | 1800 |

| МОДЕЛЬ | M12.3EVO |
|---|---|
| **ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ** | |
| Вместимость кузова (м³) | 0,55 |
| Порожний вес (кг) | 720 |
| Макс. продольный уклон (%) | 20 |
| Максимальный продольный уклон (%) | 35 |
| Максимальная грузоподъемность (кг) | 1200 |
| Максимальная скорость движения (км/час) | 5 |
| Насос навесного оборудования | 8+2,5 |
| Расход насоса навесного оборудования (л/мин) | 27+8 |
| **РАБОЧЕЕ МЕСТО ОПЕРАТОРА** | |
| Амортизированная платформа оператора | ● |
| Рычаги управления | ● |
| Индикатор состояния двигателя | ● |
| Опорная рукоятка оператора | ● |
| **ДВИГАТЕЛЬ** | |
| Электрический стартер | ● |
| Аккумулятор (только электрическая модель) | – |
| Инвертор (только электрическая модель) | – |
| Топливо | Дизель |
| Рабочий объем/кол-во цилиндров (cc/n°) | 720/3 |
| Двигатель | Kubota D722 |
| Мощность двигателя (л. с./кВт) | 20,3/14,9 |
| Тип трансмиссии | Гидростатический |
| Опорные ролики гусениц | 4 |
| Мотор-редукторы | ● |
| Гидростатический насос | ● |
| Объем топливного бака (л) | 14 |
| Объем бака гидросистемы (л) | 26 |
| Система обработки выхлопных газов | Stage V |
| Система охлаждения | Жидкость |
| **ОПЦИИ** | |
| Многофункциональное устройство с быстроразъемным соединением | ● |
| Кабель для аварийного запуска | ● |
| Масляный радиатор | ● |
| Дренажная линия | ● |
| Трехточечная навеска | Опция |
| Быстрое соединение рычагов | ● |
| Стабилизирующая опора | Опция |

– NOT AVAILABLE • ● STANDARD • ○ OPTIONAL

**Ваш дилер Merlo**

**MERLO S.P.A.**
Via Nazionale, 9
12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia
Tel. +39 0171 614111
info@merlo.com www.merlo.com

Release 8/10/2026 - 9:58

Данные, характеристики и иллюстрации, содержащиеся в данном документе, носят справочный характер и не являются обязательными. Компания Merlo S.p.A. проводит политику постоянных исследований и разработок, поэтому продукты могут отличаться от описанных или изменяться без предварительного уведомления. Представленные продукты могут включать дополнительное оборудование.