Поворотные погрузчики

Roto 40.16








PERFORMANCE AND FEATURES	ROTO40.16	ROTO40.16S
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Порожний вес (кг)	12900	13000
Максимальная грузоподъемность (кг)	4000	4000
Высота подъема (м)	15.8	15.8
Максимальный вылет (м)	13.2	13.2
Высота подъема при максимальном грузе (м)	10.1	10.1
Вылет с максимальным грузом (м)	5.5	5.5
Грузоподъемность на максимальной высоте (кг)	2500	2500
Грузоподъемность на максимальном вылете (кг)	700	700
Боковое смещение стрелы (мм)	-	-
Поперечное выравнивание шасси (%)	-	+/-12, +/-4
Кол-во секций стрелы	3	3
МЕХАНИКА		
Двигатель	FPT F34	FPT F36
 Объем / кол-во цилиндров	3400/4	3600/4
Мощность (кВт/л.с.)	55,4/75	90/122
Система обработки выхлопных газов	Stage V - DOC + DPF	Stage V - DOC + DPF+
Реверсивный вентилятор охлаждения радиаторов	-	SCR —
Максимальная скорость движения (км/час)	25	40
Объем топливного бака (л)	140	140
Объем бака мочевины (л)		18
Гидростатическая трансмиссия	YES - 2V	YES - 2V
Система EPD	STD	STD
Joystick autoaccelerante	STD	STD
Мосты	Портальные	Портальные
Бортовые редукторы	RR 700	RR 700
Тормозная система	Сухая дисковая	Сухая дисковая
ГИДРАВЛИКА		
Насос рабочей гидравлики	LS + FS	LS + FS
Производительность-давление (л/мин - бар)	103,5 - 250	103,5 - 250
Объем бака гидросистемы (л)	162	162
Гидромуфты на оконечности стрелы	•	•
Гидромуфты задние	_	_
КАБИНА		
Облицовка кабины	PREMIUM	PREMIUM
ASCS	деловой костюм	деловой костюм
Кабина FOPS (2-го Уровня)	•	•
Кабина ROPS	•	•
Органы управления	Электронный джойстик	Электронный джойстик
Наклоняемая кабина		
Инвертор направления движения	Dual reverse	Dual reverse
СПЕЦИФИКАЦИЯ		
Гидропневмоподвеска кабины	-	-
Гидропневмоподвеска стрелы	_	-
Гидропневмоподвеска шасси	_	•
Рабочее освещение на кабине	0	0
Солнцезащитная шторка	•	•
Гидрозамок крепления навесного оборудования	•	•
Подготовка для работы с платформой для людей	•	•
Палетные вилы	•	•
Контроль пошагового хода	_	-
Полный привод	•	•
Управление поворотом 4-х колес	•	•
Три способа рулевого управления	•	•
Стандартные колеса		
Опциональные колеса		
Аутригеры		
Вращение кабины		
Европейская сертификация как трактор		
Сертификация пневматической системы		
сертификация пневматической системы торможения прицепов (тонн) сертификация гидравлической системы торможения прицепов (тонн) ВОМ		



M2-R4016M-EU-01



M2

РАЗМЕРЫ



	ROTO40.16	ROTO40.16S
А - Длина	6280	-
С - колёсная база	2860	4750
F - очистка грунта	290	290
Н - ширина	2240	2240
М - ширина кабины	1010	1010
Р - высота	2980	2980
R - Радиус поворота колес	4000	4000
S - Радиус поворота у вил	5930	5930

Your Merlo dealer									

MERLO S.P.A.

Via Nazionale, 9 12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia Tel. +39 0171 614111 Fax +39 0171 684101

info@merlo.com www.merlo.com



