

Cingo Portattrezzi

Область регулирования:
EU
M4.3EVO



МОДЕЛЬ	M4.3EVO
Высота	1460
Размер резиновых гусениц	180x72x45
Дорожный просвет	187
Ширина (мм)	680
Длина (мм)	1950

МОДЕЛЬ	M4.3EVO
РАБОЧЕЕ МЕСТО ОПЕРАТОРА	
Амортизированная платформа оператора	●
Рычаги управления	●
Индикатор состояния двигателя	●
Опорная рукоятка оператора	●
ДВИГАТЕЛЬ	
Электрический стартер	●
Аккумулятор (только электрическая модель)	—
Инвертор (только электрическая модель)	—
Топливо	Дизель
Рабочий объем/кол-во цилиндров (л)	1100
Двигатель	Kubota D1105
Мощность двигателя (л. с./кВт)	25/18,4
Тип трансмиссии	Гидростатический
Опорные ролики гусениц	6
Мотор-редукторы	●
Гидростатический насос	●
Объем топливного бака (л)	25
Объем бака гидросистемы (л)	23
Система обработки выхлопных газов	Stage V
Система охлаждения	Жидкость
ОПЦИИ	
Многофункциональное устройство с быстроразъемным соединением	—
Кабель для аварийного запуска	—
Масляный радиатор	●
Дренажная линия	●
Трехточечная навеска	—
Быстрое соединение рычагов	—
Стабилизирующая опора	—
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ	
Вместимость кузова (м³)	—
Порожний вес (кг)	700
Макс. продольный уклон (%)	20
Максимальный продольный уклон (%)	35
Максимальная грузоподъемность (кг)	400
Максимальная скорость движения (км/час)	6
Насос навесного оборудования	6+4
Расход насоса навесного оборудования (л/мин)	18+12

— NOT AVAILABLE • ● STANDARD • ○ OPTIONAL

Ваш дилер Merlo



MERLO S.P.A.

Via Nazionale, 9
12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia
Tel. +39 0171 614111

info@merlo.com www.merlo.com

Release 27/07/2026 - 8:53

Данные, характеристики и иллюстрации, содержащиеся в данном документе, носят справочный характер и не являются обязательными. Компания Merlo S.p.A. проводит политику постоянных исследований и разработок, поэтому продукты могут отличаться от описанных или изменяться без предварительного уведомления. Представленные продукты могут включать дополнительное оборудование.