

MERLO

Das Diagramm zeigt die zulässige Auflast in Abhängigkeit von der Höhe und der Ausladung. Die Y-Achse (Höhe) reicht von 0 bis 14 m, die X-Achse (Ausladung) von 10 bis 0 m. Die Kurven für die Auflast sind wie folgt beschriftet: 1500 kg, 2000 kg, 2500 kg, 3000 kg, 4000 kg, 5000 kg, 6500 kg. Die Winkel sind 0°, 10°, 20°, 30°, 40°, 50°, 60°. Ein Kran ist rechts unten dargestellt.

MODEL	P65.14HM
PERFORMANCE	
Masa całkowita na pusto (kg)	15800
Maksymalny udźwąg (kg)	6500
Wysokość podnoszenia (m)	13.5
Maksymalny zasięg (m)	9.2
Przesuw boczny wysięgnika (mm)	+/- 375
Wyrównywanie poziomu ramą	+/-8
Sekcje ramię	3
POWERTRAIN	
Silnik	FPT NEF45
Pojemność skokowa / Cylindry (l)	4.5/4
Moc silnika (kW/KM)	125/170
Technologia ekologiczna	Stage V - SCR + DOC + DPF
Wentylator zwrotny do oczyszczania pokrywy silnika	—
Maksymalna prędkość (km/h)	40
Zbiornik paliwa (l)	150
Pojemność zbiornika AdBlue (l)	43
Przekładnia hydrostatyczna EPD	CVTronic
Joystick elektro proporcjonalny	●
Osie	Osiowy
Hamulce	Wet discs
HYDRAULICZNY	
Wydatek/ciśnienie (l/min-bar)	158-230
Zbiornik oleju hydraulicznego (l)	149
KABINA	
ASCS	Pełny
Kabina - FOPS/ROPS	●
Kabina przechyłana - niezależnie	—
KONFIGURACJA	
Amortyzacja kabiny CS	—
Amortyzacja przedniego mostu E.A.S.	—
Napęd na cztery koła	●
Trzy tryby skrętu	●
Opony standardowe	17.5-25"
Stabilizatory ze sterowaniem hydraulicznym	—
Obrót wieżyczki	—
PTO (rpm)	—
Zaczep 3 - punktowy TUZ (kg)	—

— NOT AVAILABLE • ● STANDARD • ○ OPTIONAL

Twój dealer Merlo



MERLO S.P.A.

Via Nazionale, 9
12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia
Tel. +39 0171 614111

info@merlo.com www.merlo.com

Release 25/02/2026 - 12:42

Dane, specyfikacje i ilustracje zawarte w niniejszym dokumencie mają charakter orientacyjny i nie są wiążące. Merlo S.p.A. prowadzi politykę ciągłych badań i rozwoju, dlatego produkty mogą różnić się od opisanych lub ulegać zmianom bez wcześniejszego powiadomienia. Przedstawione produkty mogą zawierać wyposażenie opcjonalne.