

# Cingo Transporter

Área de regulación: EU

## M500



| MODELO                        | M500      |
|-------------------------------|-----------|
| Altura                        | 1125      |
| Dimensión de la oruga de goma | 160x72x33 |
| Altura libre sobre el suelo   | 115       |
| Ancho (mm)                    | 690       |
| Longitud (mm)                 | 1471      |

| MODELO                                         | M500        |
|------------------------------------------------|-------------|
| ESTACIÓN OPERADOR                              |             |
| Plataforma operador amortiguada                | —           |
| Mandos de palanca                              | ●           |
| Pantalla estado motor                          | —           |
| Asa soporte operador                           | ●           |
| MOTOR                                          |             |
| Arranque eléctrico                             | —           |
| Batería (solo eléctrico)                       | —           |
| Convertidor (solo eléctrico)                   | —           |
| Combustible                                    | Gas         |
| Cilindrada/Cilindros (l)                       | 200         |
| Motor                                          | Honda GX200 |
| Potencia motor (CV/kV)                         | 5,6/4,1     |
| Tipo de transmisión                            | Hidráulica  |
| Rodillos soporte oruga                         | 3           |
| Motorreductores                                | —           |
| Bomba hidrostática                             | —           |
| Depósito de combustible (l)                    | 3,1         |
| Depósito del aceite hidráulico (l)             | 21          |
| Tecnología anti-contaminación                  | Stage V     |
| Sistema de refrigeración                       | Aire        |
| OPCIONES                                       |             |
| Multifunción con enganche rápido de los brazos | —           |
| Cable arranque de emergencia                   | —           |
| Radiador de aceite                             | —           |
| Línea de drenaje                               | —           |
| Enganche de 3 puntos                           | —           |
| Brazos enganche rápido                         | —           |
| Pie estabilizador                              | —           |
| PRESTACIONES                                   |             |
| Capacidad de la caja (m3)                      | 0,23        |
| Masa total en vacío (kg)                       | 230         |
| Pendiente máxima transversal (%)               | 20          |
| Pendiente máxima longitudinal (%)              | 35          |
| Máxima capacidad (kg)                          | 500         |
| Velocidad máxima (km/h)                        | 3,5         |
| Bomba accesorio                                | 3,2         |
| Caudal bomba accesorio (l/min)                 | 10          |

— NOT AVAILABLE • ● STANDARD • ○ OPTIONAL

Tu concesionario Merlo



**MERLO S.P.A.**

Via Nazionale, 9  
12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia  
Tel. +39 0171 614111

[info@merlo.com](mailto:info@merlo.com) [www.merlo.com](http://www.merlo.com)

Release 27/07/2026 - 9:23

Los datos, especificaciones e ilustraciones contenidos en este documento son indicativos y no vinculantes. Merlo S.p.A. sigue una política de investigación y desarrollo continuos; por lo tanto, los productos pueden diferir de los descritos o estar sujetos a cambios sin previo aviso. Los productos mostrados pueden incluir equipamiento opcional.